

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/tepelne-vodiv-pasta-h-0-5g-p-22687.html>

Tepelne vodivá pasta H 0,5g



Včetně DPH	0.45 €
Bez DPH	0.37 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	2 ks
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	00723305

Popis produktu

Tepelne vodivá pasta H 0,5g

Pasta uľahčuje prenos tepla medzi elektronickými komponentmi a chladičom. Je nevyhnutný pre správnu činnosť všetkých druhov snímačov teploty, chráni pred poveternostnými vplyvmi a zabráňuje prieniku. Vyznačuje sa veľmi dobrou chemickou odolnosťou voči oxidácii, účinkom vodných roztokov kyselín, zásad a solí oxidu siričitého a amoniaku. Má široký rozsah prevádzkových teplôt: od -50 ° C do 200 ° C.

Hustota pri teplote 20 stupňov Celzia C.	1,47 G / cm ³
Bod vzplanutia	350 stupňov C.
Teplota tuhnutia	- 50 stupňov C.
Index lomu	1,405
Špecifické teplo pri 50 stupňoch Celzia	0,243 cal / g K
Súčiniteľ prestupu tepla pri teplote 0 - 150 stupňov Celzia C.	0,88 W/m K
Dielektrická konštanta pri 100 Hz	4,7 (0,1)
Odpor zošikmenia	5 x 10 do výkonu 14 Ohm x cm
Tangenta uhla dielektrickej straty pri f = 100 Hz	0,020 (0,003)
Rozsah pracovných teplôt	- 50... 200 stupňov C.