

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/teplotn-kalibrtor-uni-t-ut701-p-19891.html>

Teplotný kalibrátor Uni-T UT701

Včetně DPH	275.85 €
Bez DPH	229.87 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	19 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	001001361
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

ROZSAHY MERANIA

Meranie jednosmerného napätia:

- 100 000 mV $\pm$ (0,05 % + 20)
- 1000,0 mV $\pm$ (0,05 % + 3)

Odolnosť:

- 500,0 Ohm $\pm$ (0,05 % + 2)
- 5 000 Ohm $\pm$ (0,05 % + 2)

Typy termočlánkov:

- J: -200 ~ 1200? (-328 ~ 2192?) - 0, 7
- K: 200 ~ 1370? (-328 ~ 2498?) $\pm$ 1
- T: -200 ~ 400? (-328 ~ 752?) - 0, 8
- E: -200 ~ 950? (-328 ~ 1742?) - 0, 7
- R: -20 ~ 1750? (-4 ~ 3182?) - 1, 4
- S: -20 ~ 1750? (-4 ~ 3182?) (41/ 205)
- B: 600 ~ 1800? (1112 ~ 3272?) - 1, 4
- N: -200 ~ 1300? (-328 ~ 2372?) - 0, 9
- Wre325: 0 ~ 2000? (32 ~ 3632?) $\pm$ 1,8?
- Wre526: 0 ~ 2300? (32 ~ 4172?) $\pm$ 1,8?

Odporové teplotné detektory (RTD):

- Pt10: -200 ~ 850? (-328 ~ 1562?) $\pm$ (0,5 % + 6?)
- Pt100: -200 ~ 850? (-328 ~ 1562?) $\pm$ (0,05 % + 0,6?)
- Cu50: -50 ~ 150? (-58 ~ 302?) $\pm$ (0,05 % + 0,6?)
- Cu100: -50 ~ 150? (-58 ~ 302?) $\pm$ (0,05 % + 0,6?)

DODATOČNÉ FUNKCIE

- Automatická funkcia lineárneho vzostupu / poklesu generovaného výstupného signálu
- Funkcia manuálnej skokovej rampy / poklesu generovaného výstupného signálu
- Dve meracie stupnice: oC, oF

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

- Napájanie: 9V batéria (6F22)
- Displej: 63 x 40 mm
- Rozmery: 96 x 193 x 47 mm
- Hmotnosť: 410 g

-
- Príslušenstvo: Batéria, testovacie káble, krokosvorky