

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/teplovzdun-spjkovacia-stanica-na-elezo-yihua-995d-i-810w-100-480c-pam-p-35554.html>

Teplovzdušná + spájkovacia stanica na železo Yihua 995D+-I 810W 100-480°C pamäť

Včetně DPH	135.47 €
Bez DPH	112.89 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	37 ks
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	02964077
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Teplovzdušná spájkovacia stanica Yihua 995D+-I

Spájkovacia stanica **Yihua 995D+-I** Je vybavený výkonným vykurovacím telesom, ktoré zaručuje rýchle zahriatie a životnosť ohrievača. Má plynulú reguláciu prietoku vzduchu a teploty. Rukoväť spájkovačky má vzduchovú turbínu s vysokým maximálnym prietokom 120 l/min, jej bezkomutátorový motor pracuje ticho a poskytuje stabilné prúdenie vzduchu. Stanica je určená pre spájkovacie práce so súčiastkami ako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD..... Rovnako aj nahrievanie, nahrievanie zmršťovacích návlakov, rozmrazovanie, rozpúšťanie lepidiel, opaľovanie farieb, zahrievanie

Spájkovacia stanica **Yihua 995D+-I** navyše je vybavená výkonnou bankou schopnou rýchlo zohriať hrot na očakávanú teplotu, ako aj kompenzovať tepelné straty pri spájkovaní. Má ESD SAFE ochranu na ochranu elektronických komponentov pred poškodením. Rukoväť stanice je malá a pohodlná na používanie. Stanica využíva obľúbený typ hrotov, vďaka ktorým možno použiť jeden z viac ako 30 modelov hrotov (902M).

Celé sa ovláda digitálne a parametre sa zobrazujú na veľkom a čitateľnom LCD displeji.

Charakteristika

- 3 pracovné programy pre horúci vzduch a spájkovačku. Umožňuje rýchle prepínanie nastavení v závislosti od typu práce.
- Spájkovačka 2 v 1 a horúci vzduch
- kvalitné vykurovacie telesá použité v banke sa vyznačujú dlhou životnosťou a tepelnou účinnosťou.
- teplovzdušná banka môže pracovať v automatickom alebo manuálnom režime. V automatickom režime po odložení banky začne stanica automaticky chladiť a po dosiahnutí teploty bezpečnej pre ohrievač vypne aj prívod vzduchu.
- spájkovačka má aj funkciu spánku, keď sa nepoužíva s nastaviteľným časom od 1 do 99 min.
- digitálna kalibrácia teploty nezávislá pre oba moduly.
- schopnosť zobrazíť teplotu v stupnici C a F
- všetko riadené PID regulátorom
- veľký čitateľný LCD displej
- pažba vyrobená technológiou ESD Safe
- kompaktné puzdro
- tiché fúkanie ventilátora, nespôsobujúce vibrácie

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START||| **Specyfikacja:** |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- Napájacie napätie 220-240V AC
- Príkon: 810W
- Rozmery: 148x99x134mm ±5mm
- Pracovná teplota okolia: 0°C~40°C
- Podmienky skladovania: -20 - 80°C

Teplovzdušný modul:

-
- Zdroj fúkania: Ventilátor
 - Maximálny prietok vzduchu: 120 l/min
 - Rozsah prevádzkovej teploty: 100-480°C
 - Teplotná stabilita: +/- 1°C
 - Typ displeja: LCD
 - Dĺžka pripojovacieho kábla: do 90 cm

Modul jaskyne

- Rozsah prevádzkovej teploty: 200-480°C
- Potenciál medzi hrotom a zemou:
- Odpor medzi hrotom a zemou:
- Teplotná stabilita: +/- 1°C
- Typ displeja: LCD
- Skladový model: K917C (**JASKYNE 902M**)
- Ochrana: ESD Safe

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START||| **W zestawie:** |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- Spájkovacia stanica **Yihua 995D+-I**
- Stojan na spájkovačku s hubkou na čistenie hrotu (hubku treba pred prácou navlhčiť)
- Pažba šípu K917C s hrotom typu D
- Uchopovač pre zdvíhacie systémy
- Sada trysiek:
 - okrúhle s priemerom 4,4 mm
 - okrúhle s priemerom 8 mm
 - okrúhle s priemerom 9 mm
 - štvorec 12 x 12 mm
- Napájací kábel
- Návod