

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/teplovzdun-spjkovacia-stanica-quick-713-spjkovaka-odspjkovaka-pre-smd-a-bga-p-3348.html>



Teplovzdušná spájkovacia stanica QUICK 713, spájkovačka, odspájkovačka pre SMD a BGA

Včetně DPH	1 423.11 €
Bez DPH	1 185.92 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	8 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00011440
Výrobce	QUICK

Popis produktu

Teplovzdušná spájkovacia stanica QUICK 713, spájkovačka, odspájkovačka pre SMD a BGA

Vlastnosti

- Zámok stanice s heslom.
- Intuitívne ovládanie.
- Ovládanie stanice pomocou tlačidiel.
- Automatický režim spánku a vypnutie.
- Digitálna kalibrácia teploty.
- Zabudované vysokovýkonné tlakové čerpadlo.
- Odstredivé vzduchové čerpadlo poháňané bezkomutátorovým motorom - tichý a stabilný chod jednotky ako aj široká a plynulá regulácia jej chodu.
- Funkcia chladenia s veľkým prúdom vzduchu.
- Vykurovacie teleso s dlhou životnosťou.
- Uzavretá regulácia, ktorá zaisťuje veľmi presnú reguláciu teploty (stabilizácia s presnosťou +/- 2 stupne)
- Nízka hmotnosť pažíeb sa premieta do komfortu používania

Špecifikácia

Spájkovačka

Menovitý výkon 90W
Reg.rozsah teplota 200-480°C
tepl. počas spánku 50-250°C
Doba spánku 1-150 min
Stabilizácia teploty +/- 2°C
Odpor hrotu voči zemi Potenciál hrotu k zemi
TEPLOVZDUŠNÁ stanica

Menovitý výkon 1000W
Teplotný rozsah 100-500°C
Prietok vzduchu 1 - 120 l / min
Stabilizácia teploty +/- 2°C

Odspájkovacia stanica

vykurovací výkon 90W

Reg.rozsah teplota 200-480°C

Typ membránového čerpadla

Hodnota vákua 600 mm Hg

Doba spánku 1-150 min

Odpor hrotu voči zemi Potenciál hrotu k zemi

Vybavenie : sada podpery, napájací kábel, NK-850 - adaptér adaptéra trysky, návod na použitie

Používateľská príručka



Príslušenstvo stanice dostupné v našom obchode

