Data jsou aktuální na den 29-03-2024 09:54

Odkaz na produkt https://diolut.sk/teplovzdun-spjkovacia-stanica-spjkovacia-stanica-yihua-853d-800w-100-480-c-1a-0-15v-rf-napjanie-p-17042.html



Teplovzdušná spájkovacia stanica + spájkovacia stanica YIHUA 853D 800W 100-480 °C + 1A 0-15V RF napájanie

Včetně DPH	**116.12 €**
Bez DPH	**96.77 €**
Dostupnost	**Vypredané**
Katalogové číslo	**00041683**
Výrobce	**YIHUA**

Popis produktu

Teplovzdušná spájkovacia stanica Yihua 853D 1A 15V RF

Spájkovacia stanica **Yihua 853D 1A 15V** bol vybavený

- teplovzdušná spájkovačka,
- spájkovačka,
- 1A 15V servisný zdroj,
- tester RF signálu,
- Merač napätia.

Má plynulé prúdenie vzduchu a reguláciu teploty. Stanica je určená pre spájkovacie práce so súčiastkami ako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD ..... Rovnako ako zahrievanie, žíhanie teplom zmršťiteľných návlekov, rozmrazovanie, rozpúšťanie lepidiel, vypaľovanie farieb, zahrievanie ...

Spájkovacia stanica **Yihua 853D 1A 15V** je multifunkčné zariadenie, ktoré dokáže nahradiť až 5 zariadení, pričom každý prvok môže pracovať samostatne. Toto riešenie vám umožňuje ušetriť miesto na servisnom mieste. Stanica má tiež ESD SAFE ochranu, ktorá chráni elektronické komponenty pred poškodením. Rukoväť stanice je malá a pohodlná na používanie, stanica využíva obľúbený typ hrotov, takže môžete použiť jeden z viac ako 30 modelov hrotov.

Charakteristika

- Spájkovačka stanica 5v1, horúci vzduch, laboratórny zdroj, tester RF signálov, merač napätia
- teplovzdušná banka po vypnutí stanice automaticky ochladzuje vykurovacie teleso.
- všetko riadené PID regulátorom
- dva LED displeje, počas nastavovania zobrazujú nastavenú hodnotu teploty, po niekoľkých sekundách sa obraz zmení na aktuálnu teplotu
- pažba vyrobená technológiou ESD Safe
- fúkanie ventilátorom
- vstavaný laboratórny zdroj s variabilným nastavením napätia v rozsahu 0-15A a prúdovou účinnosťou 1A

Technické dáta:

- Napájacie napätie 220-240V AC
- Príkon: 800W
- Pracovné podmienky: 0-40ºC
- Podmienky skladovania: -20 - 80ºC

Teplovzdušný modul:

- Zdroj fúkania: Ventilátor

- Maximálny prietok vzduchu: 120 l / min
- Rozsah pracovnej teploty: 100-480ºC
- Teplotná stabilita: +/- 2ºC
- Typ displeja: LCD
- Dĺžka pripojovacieho kábla: do 100 cm
- Čas korekcie teploty PID regulátorom: nepretržite každých 20 ms

Modul Grotowa

- **Výkon: 50W**
- Teplotný rozsah: 200-480 stupňov C.
- Potenciál medzi hrotom a zemou:
- Odpor medzi hrotom a zemou:
- Teplotná stabilita: +/- 2ºC
- Typ displeja: LCD
- Dĺžka pripojovacieho kábla: do 100 cm
- Skladový model: 907A
- Ochrana: ESD Safe

Modul napájania

- Rozsah regulácie napätia 0-15V DC
- Stabilita:
- Teplotný koeficient:
- Ripple DB:
- Prúdový limit: 1A

V cene:

- Spájkovacia stanica **Yihua 853D 1A 15V RF**
- Stojan na spájkovačku s hubkou na čistenie hrotu (hubku je potrebné pred prácou navlhčiť)
- Špongia na čistenie špičky (pred použitím musí byť navlhčená)
- Model 907A hrotová pažba s hrotom typu I alebo B
- Uchopovač pre zdvíhacie systémy
- Trysky
    - okrúhle s priemerom 4,4 mm
    - okrúhle s priemerom 7 mm
    - okrúhle s priemerom 9 mm
    - tryska pre BGA 12x12mm
- Sada káblov pre napájací zdroj / elektromer
- Manuál v poľštine
- **Záručný list: záruka v trvaní 24 mesiacov**

Príslušenstvo stanice dostupné v našom obchode

