

Odkaz na produkt [https://diolut.sk/teplovzdun-spjkovacia-yanica-spjkovacia-yanica-yihua-853d-800w-100-480-c-napjanie-3a-0-15v-a-usb-p-4804.html](https://diolut.sk/teplovzdun-spjkovacia-stanica-spjkovacia-yanica-yihua-853d-800w-100-480-c-napjanie-3a-0-15v-a-usb-p-4804.html)



Teplovzdušná spájkovacia stanica + spájkovacia stanica YIHUA 853D 800W 100-480 °C + napájanie 3A 0-15V a USB

Včetn� DPH	156.66 €
Bez DPH	130.55 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na sklad�	8 ks.
Dodac� lh�ty	24 hodin
Katalogov� ��slo	00032360
V�robce	YIHUA

Popis produktu

Teplovzdušná spájkovacia stanica Yihua 853D USB 3A

Spájkovacia stanica **Yihua 853D USB 3A** bol vybaven  siln m vykurovac m telesom, ktor  zaru uje r chle zahriatie a  ivotnos  ohrieva a. M  plynul  regul ciu pr vodu vzduchu a teploty. Stanica je ur en  pre sp jkovacie pr ce so s  iastkami ako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD Rovnako ako zahrievanie,  ihanie teplom zmr stiteľn ch n vlekov, rozmrazovanie, rozp  šťanie lepidiel, vypa ovanie farieb, zahrievanie ...

Sp jkovacia stanica **Yihua 853D USB 3A** okrem toho je vybaven  vysokov konnou bankou a zahrieva sa takmer dvakr t r chlejšie ako in  stanice v tejto cenovej kateg rii. Rovnako ako kompenz cia tepeln ch str t pri sp jkovan . M  ESD SAFE ochranu na ochranu elektronick ch komponentov pred po koden m. Rukov   stanice je mal  a pohodln  na pou  vanie, stanica vyu  va obl ben  typ hrotov, tak e m  ete pou    jeden z viac ako 30 modelov hrotov.

Charakteristika

- 3v1 stanica sp jkova ka, teplovzdu n , labor tny zdroj
- kvalitn  vykurovacie teles  pou  t  v sp jkova ke sa vyzna uj  dlhou  ivotnos ou a tepelnou   innos ou.
- teplovzdu n  banka po vypnut  stanice automaticky ochladzuje vykurovacie teleso.
- v etko riaden  PID regul torom
- dva LED displeje, po as nastavovania zobrazuj  nastaven  hodnotu teploty, po niekoľk ch sekund ch sa obraz zmen  na aktu lnu teplotu
- pa ba vyroben  technol giou ESD Safe
- f kanie ventil torom
- vstavan  labor tny zdroj s variabiln m nastaven m nap tia v rozsahu 0-15A a pr dovou   innos ou 3A
- USB 5V nap jacia z suvka

Technick  d ta:

- Nap jacie nap tie 220-240V AC
- Pr kon: 800W
- Pracovn  podmienky: 0-40 C
- Podmienky skladovania: -20 - 80 C

Teplovzdu n  modul:

- Zdroj f kania: Ventil tor
- Maxim lny pr tok vzduchu: 120 l / min

- Rozsah pracovnej teploty: 100-480°C
- Teplotná stabilita: +/- 1°C
- Typ displeja: LCD
- Dĺžka pripojovacieho kábla: do 100 cm

Modul Grotowa

- **Výkon: 50-100W (pozri tabuľku nižšie)**
- Teplotný rozsah: 200-480 stupňov C.
- Potenciál medzi hrotom a zemou:
- Odpor medzi hrotom a zemou:
- Teplotná stabilita: +/- 2°C
- Typ displeja: LCD
- Dĺžka pripojovacieho kábla: do 100 cm
- Skladový model: 907I
- Ochrana: ESD Safe

Modul napájania

- Rozsah regulácie napätia 0-15V DC
- Stabilita:
- Teplotný koeficient:
- Ripple DB:
- Prúdové obmedzenie: 3A
- Prídavný USB výstup s napätím 5V

V cene:

- Spájkovacia stanica **Yihua 853D USB 3A**
- Stojan na spájkovačku s čističom triesok na čistenie hrotu
- Špongia na čistenie špičky (pred použitím musí byť navlhčená)
- Model 907I naklápacia pažba s hrotom typu I
- Uchopovač pre zdvíhacie systémy
- Trysky
 - okrúhle s priemerom 4,4 mm
 - okrúhle s priemerom 7 mm
 - okrúhle s priemerom 9 mm
 - tryska pre BGA 12x12mm
- Dve sady káblov pre napájanie
- Napájací kábel
- Manuál v poľskom a anglickom jazyku
- **Záručný list: záruka v trvaní 24 mesiacov**

Graf teploty a výkonu poskytuje prehľad o rozdieloch medzi modelmi Repro, Repro + a Zhaoxin. Tento model stanice má rovnaký ohrievač ako stanice Repro +

Modely Repro a Zhaoxin sa zahrievajú takmer identicky. **Stanice Repro + sa zahrievajú oveľa rýchlejšie**. Takýto rozdiel zaručuje, že počas prevádzky môžete pracovať pri nižších / bezpečnejších teplotách, pretože stanica rýchlo kompenzuje tepelné straty. Merania sa uskutočnili na externom senzore umiestnenom na konci hrotu g-3c.

Príslušenstvo stanice dostupné v našom obchode



