

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/teplovzdun-spjkovacia-stanica-zd-912-smd-bga-p-5131.html>

Teplovzdušná + spájkovacia stanica ZD-912 SMD, BGA



Včetně DPH	206.89 €
Bez DPH	172.41 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	27 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00015639

Popis produktu

ZD-912 je univerzálna spájkovačka, vyrobená z kvalitných komponentov, vyznačujúca sa vysokou presnosťou. Dá sa použiť na spájkovanie všetkých typov integrovaných obvodov z dosiek bez rizika ich poškodenia a na typické spájkovanie elektronických súčiastok.

- Centrálna jednotka** - Hrotové a teplovzdušné spájkovačky sú riadené dvoma nezávislými mikroprocesormi. Vďaka digitálnemu systému regulácie teploty a kvalitným senzorom je teplota hrotu nastavená pri spájkovaní presná a konštantná. Vďaka týmto vlastnostiam a vysokému výkonu je spájkovačka ideálna na bezolovnaté spájkovanie. Inštalované vzduchové čerpadlo sa vyznačuje tichým chodom a veľkým rozsahom prúdenia vzduchu. Stanica zobrazuje nastavenú a aktuálnu teplotu, displeje sú zvýraznené modrou farbou.
- Hrotová spájkovačka** - Má výkon 60W, možnosť výmeny hrotu, určený pre všeobecné aplikácie. Vysoký výkon a ergonomický tvar uľahčujú prácu s spájkovačkou. Vyhrevné teleso je vyrobené z PTC, hrot má vďaka teplotnému senzoru konštantnú a presne nastavenú teplotu.
- TEPLOVZDUŠNÁ teplovzdušná spájkovačka** - Spájkovačka má výkon 320W, možnosť plynulej regulácie teploty v rozmedzí 160-480 stupňov. C a vďaka širokej škále vymeniteľných trysiek je možné ho použiť na spájkovanie všetkých typov SDP, QFP, PLCC

Špecifikácia

Centrálna jednotka

- Napájanie 220-240V
- Príkon 60W - 320W AC
- 3A poistka

Spájkovačka s hrotom

- Napájanie 24V AC
- Výkon 60W
- Teplota 160-480 stupňov. C.
- Vyhrievacie teleso: keramické

Teplovzdušná spájkovačka

- Napájanie 220-240V AC
- Max prietok 24l / min
- Min. prietok 3l / min
- výkon 320W
- Teplota 160-480 stupňov. C.

Súprava obsahuje

- Centrálna jednotka ZD-912 s namontovanou teplovzdušnou spájkovačkou
- Spájkovačka s hrotom

-
- Stojan na spájkovačky s hubkou na čistenie hrotov
 - Potom spájkovacie trysky (dve rovné 2,5 mm a 4,4 mm, dve pre systémy QFP PLCC s rozstupom 10 x 10 mm a 15 x 15 mmsz)
 - Polohovač
 - **Písomná záruka na dobu 24 mesiacov**
 - Poľský / anglický návod na použitie

Príslušenstvo stanice dostupné v našom obchode

