

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/tes32a-batria-a-tester-batri-p-8199.html>

TES32A Batéria a tester batérií

Včetně DPH	910.30 €
Bez DPH	758.59 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	5 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	105700
Výrobce	TES

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA

Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie

- DATA HOLD - podržanie aktuálneho výsledku merania na displeji
- Automatické vybitie kapacity testovaného okruhu
- Pamäť merania:
 - manuálna: 500 meraní, automatická: 9600 meraní
- Registrácia nameraných hodnôt
- Možnosť prezerania zaznamenaných výsledkov meraní
- Možnosť nastavenia limitných hodnôt
- RELATÍVNA NULA - diferenčné meranie vo vzťahu k nameranej hodnote
- Komparátor s optickou a akustickou signalizáciou prekročenia nastavenej hodnoty
- Meranie odporu metódou 4 zvodov - presné merania
- Komunikácia s PC cez optické rozhranie RS-232

MERANIE A PRESNOSŤ

- Teplotný koeficient:
 - nominálne (0,1 % odčítanej hodnoty + 0,5 číslic) / °C
- Presnosť:
 - + - (% z uvedenej hodnoty + počet najmenších platných číslic), pokiaľ nie je uvedené inak, pre teplotu 23 °C + - 5 ° a relatívnej vlhkosti

DCV - jednosmerné napätie Rozsah [V]		Rozlíšenie [V]		Presnosť [%]		Presnosť [číslce]	
4		1 m		0,1		6	
40		10 m		0,1		6	
Odpor Rozsah [Ω]	Rozlíšenie [Ω]	Presnosť [%]	Presnosť [číslce]	Napätie naprázdno [V]	Testovací prúd [A]		
40 m	10u	1,0	10	1,5 m	25 m		
400 m	100u	1,0	10	1,5 m	2,5 m		
4	1 m	1,0	10	1,5 m	250 u		
40	10 m	1,0	10	1,5 m	25u		

- Frekvencia testovacieho prúdu: 1kHz + -10%

- Producent
 - TES
- Krajina pôvodu
 - Taiwan
- Certifikáty

- Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
- Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

Rozhrania pripojenia

- Optické RS-232

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Displej
 - displej LCD
 - Duálny displej
 - Vzorkovanie:
 - 1 krát / s
- Moc
 - Prevádzka na batérie
 - 1,5V alkalické batérie (AA, LR06)
 - 6 ks.
 - Životnosť batérie:
 - dobre. 7 h
 - Indikácia slabej batérie
 - Vonku
 - Napájanie DC 9V
 - Spotreba energie
 - max 1,0 VA
 - Automatické vypnutie
 - po ok. 30 minút nečinnosti

- Pracovné podmienky:
 - 0 °C ÷ 40 °C, relatívna vlhkosť RH
- Podmienky skladovania:
 - -10 °C ÷ 50 °C, relatívna vlhkosť RH
- Maximálna pracovná výška:
 - 2000 m nad morom

• Rozmery a hmotnosť -	Výška (L) [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Hmotnosť [g]
	250	100	45	500 g

Štandardná výbava

- Testovacie káble (pár)
- Rozhranie RS-232 + software
- Kufor na meter a príslušenstvo
- Sada batérií
- Používateľská príručka

Voliteľná výbava

- AC adaptér