

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/tester-batri-so-700a-tm6001-1104-acdc-tenmars-p-35972.html>

Tester batérií so 700A TM6001-1104 AC/DC TENMARS

Včetně DPH	1 902.23 €
Bez DPH	1 585.19 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	4 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	111359
Výrobce	Tenmars

Popis produktu

Tester batérií so svorkami 700A TM6001-1104 AC/DC

- Schopnosť posúdiť stav batérie bez jej vypnutia
- Testovanie rôznych typov batérií: NiMH, NiCd, Li-Ion, alkalické, olovené
- Maximálna kapacita batérie 1200 Ah
- Krátky čas na meranie a vyhodnocovanie stavu batérie
- Súčasné zobrazenie výsledkov impedancie a napätia batérie
- Funkcia komparátora pre automatickú klasifikáciu stavu batérie: pracuje, vyžaduje pozornosť alebo nefunguje. Umožňuje naprogramovať prahové hodnoty impedancie a napätie pre 99 typov rôznych batérií.
- Meranie impedancie batérie sa vykonáva pri 1 kHz
- Meranie napätia
- Meranie prúdu (voliteľné upínacie zariadenie kat. č. 111178)
- Meranie teploty batérie
- Funkcia automatickej registrácie uloží do internej pamäte testera až 9999 sád meraní. Záznam každej sady sa uskutoční po stabilizácii výsledku merania
- USB rozhranie pre PC kooperáciu PC softvér súčasťou balenia

Upínacie zariadenie TM1104 [111178] - štandardné vybavenie pre TM6001-1104

Funkcie:

- Svorka na striedavý/jednosmerný prúd
- Rozsah 0,6 A - 700,0 A
- Maximálny priemer vodiča 30 mm
- CAT III 600V 700A
- Rozmery: 175x64x30 [mm]
- Hmotnosť: 240 g

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START||| **Specifikacja:** |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- Bezpečnosť: IEC/EN61010-1
- Stupeň znečistenia
- Prevádzková teplota/vlhkosť: -10~+50 ° C
- Skladovacia teplota/vlhkosť: -10~+60 ° C
- Napájanie: batéria AAA - 2 ks.
- ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE: