

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/teyu-cwfl-6000fnpty-chladi-chladia-vody-pre-laserov-plotre-p-37359.html>



TEYU CWFL-6000FNPTY chladič chladiča vody pre laserové plotre

Včetně DPH	6 129.99 €
Bez DPH	5 108.33 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	1 ks
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	41374621
Výrobce	TEYU

Popis produktu

Optimálne chladenie pre skvelý výkon vláknového lasera

Profesionálny chladič CWFL-6000FNPTY bol **vytvorený pre aktívne chladenie rúrok v laserových plotroch**, zabezpečujúci **teplotnú stabilitu**, potrebnú pre efektívnu prevádzku vláknových laserov. Jeho jedinečný dizajn založený na **duálnom chladiacom okruhu** umožňuje, aby **každý okruh fungoval nezávisle**, čo sa premieťa do **vynikajúceho chladenia vláknového lasera aj optiky**. V dôsledku toho **je laserový výstup stabilnejší**, čo má priamy vplyv na **kvalitu a presnosť laserového spracovania**.

Čím je toto zariadenie také výnimočné?

- **Duálny chladiaci okruh:** Každý okruh funguje **nezávisle**, čo zaručuje optimálne chladenie **lasera aj optiky**.
- **Teplotná stabilita:** Presná **regulácia teploty v rozsahu 5 °C až 35 °C s presnosťou ±1 °C**.
- **Inteligentná komunikácia:** Vybavená **komunikačnou funkciou Modbus-485**, ktorá umožňuje **efektívne laserové spracovanie** prostredníctvom **inteligentnej komunikácie s laserovým systémom**.
- **Energetická účinnosť:** Vďaka použitiu technológie **aktívneho chladenia** poskytuje chladič CWFL-6000FNPTY nielen **stabilné, ale aj účinné chladenie**.
- **Integrované funkcie alarmu:** Poskytuje dodatočnú **bezpečnosť** prostredníctvom integrovaných funkcií alarmu, varovanie pred možnými abnormalitami.
- **Trvanlivosť a spoľahlivosť:** Konštrukcia s **vysokou spoľahlivosťou, energetickou účinnosťou a trvanlivosťou**, ktorá sa premieťa do **dľhotrvajúceho a bezproblémového používania**.
- **Jednoduchá obsluha:** Vybavený **inteligentným digitálnym ovládacím panelom**, ktorý poskytuje **intuitívne ovládanie** nastavení chladenia.
- **Priateľský dizajn:** Pohodlný prístup k **plniacemu otvoru na zadnej strane** a **čistá kontrola hladiny vody** uľahčujú údržbu a prevádzku.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Specyfikacja Techniczna|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- **Model** CWFL-6000ENPTY
- **Napätie** AC 3P 380V
- **Frekvencia** 50 Hz
- **Prúd** 2.1 ~ 15.7A

-
- **Maximálny príkon** 7,66kW
 - **Výkon ohrievača** 600W+1800W
 - **Presnosť** $\pm 1^{\circ}\text{C}$
 - **Výkon čerpadla** 1,1 kW
 - **Objem nádrže** 70 l
 - **Vstup a výstup** Rp1/2"+Rp1"
 - **Výška zdvihu vodného stĺpca:** 61,5 m
 - **Cirkulácia vody:** 2 l/min+ 50 l/min
 - **Rozmer** 105x71x133cm (dĺžka Šírka X X H)
 - **Rozmery balenia** 112x82x150cm (dĺžka Šírka X X H)
 - **Hmotnosť** 181 kg

Investujte do efektívnosti s chladičom CWFL-6000FNPTY! Vďaka nemu bude váš laserový plotter schopný pracovať pri najvyššej rýchlosti, čím sa zabezpečí stabilita a presnosť pri každej úlohe.