

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/teyu-vodn-chladi-cw-5200-thty-chladi-pre-laserov-plotre-p-37344.html>



TEYU vodný chladič CW-5200 THTY chladič pre laserové plotre

Včetně DPH	643.65 €
Bez DPH	536.37 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	28 ks
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	41374605
Výrobce	TEYU

Popis produktu

Poskytnite **vynikajúcu ochranu a spoľahlivosť vašej laserovej trubice** s profesionálnym chladičom CW-5200 THTY. Toto zariadenie je špeciálne navrhnuté na **aktívne chladenie rúrok v laserových plotroch**, čím sa **eliminuje riziko prehriatia** a zabezpečuje **dlhodobu stabilnú prevádzku**.

Teplotná stabilita na najvyššej úrovni

Chladič CW-5200 THTY sa vyznačuje pozoruhodnou **teplotnou stabilitou $\pm 0,3$ °C**, vďaka čomu je ideálnym riešením na chladenie sklenených laserových rúrok v **gravírovacích a laserových rezacích strojoch s výkonom menším ako 130 W/150 W**. Vstavaná **chladiaca jednotka** zabezpečuje **udržiavanie teploty vody na nastavenej úrovni**.

Inteligentný ovládací panel pre presné ovládanie

Náš vodný chladič so **svojím inteligentným ovládacím panelom** poskytuje **automatickú a presnú reguláciu teploty**. Toto **inovatívne riešenie** umožňuje udržiavať **optimálne podmienky chladenia**, čo sa zase premieta do **dlhodobého výkonu laserovej trubice**.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Specyfikacja Techniczna|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- **Model:** CW-5200THTY
- **Napätie:** AC 1P 220~240V
- **Frekvencia:** 50/60 Hz
- **Spotreba prúdu:** 0,5 ~ 4,8 A
- **Maximálna spotreba energie:** 0.62/0.74kW
- **Výkon čerpadla:** 0,05kW
- **Výška zdvihu vodného stĺpca:** 12 m
- **Cirkulácia vody:** 13 l/min

-
- **Chladivo:** R-134a
 - **Presnosť:** $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
 - **Objem nádrže:** 6 l
 - **Vstup a výstup** - priemer konektora: 10 mm
 - **Rozmery:** 58x29x47cm (dĺžka Šírka X X H)
 - **Rozmery balenia:** 65x36x51cm (dĺžka Šírka X X H)
 - **Hmotnosť:** 28 kg

Týmto sa tento chladíč odlišuje od iných zariadení

- Chladiaci výkon: 1430 W
- Aktívne chladenie
- Teplotná stabilita: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- Rozsah regulácie teploty: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Chladivo: R-134a alebo R-410a
- Kompaktný, prenosný dizajn a tichá prevádzka
- Vysokovýkonný kompresor
- Horný vodný plniaci port
- Integrované funkcie alarmu

Investujte do profesionálneho chladíča CW-5200 THTY a vychutnajte si spoľahlivosť a dlhotrvajúci výkon vášho laserového plotra. Ochrana proti prehriatiu nebola nikdy taká účinná!