

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/th1941-stacionrny-mera-21-000-max-0-03-tonghui-p-8140.html>

TH1941 stacionárny merač 21 000 max 0,03 % Tonghui

Včetně DPH	370.86 €
Bez DPH	309.05 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	3 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	107720

Popis produktu

- Popis produktu
- TECHNICKÉ DÁTA

- Speciálne vlastnosti a špeciálne funkcie
 - 12 meracích funkcií
 - vrátane DCV / ACV, DCA / ACA, Odpor, Frekvencia / Perióda, Test diód, Test kontinuity a ďalšie
 - TrueRMS - Meranie skutočnej efektívnej hodnoty
 - Automatická / manuálna zmena meracích rozsahov
 - DATA HOLD - podržanie aktuálneho výsledku merania na displeji
 - Matematické funkcie:
 - REL
 - dBm
 - %
 - Režim spúšťania:
 - INT / MUŽ / BUS
 - Možnosť nastavenia limitných hodnôt
 - HI / IN / LO
 - Komunikácia s PC cez optické rozhranie RS-232
 - Kalibrujte prístroj bez otvorenia krytu
- MERANIE A PRESNOSŤ
 - Teplotný koeficient:
 - nominálne 0,1 x (stanovená presnosť) / ° C (0 ° C až 18 ° C alebo 28 ° C až 40 ° C)
 - Presnosť:
 - + - (% z uvedenej hodnoty + % z plného rozsahu), pre teplotu 23 ° C + - 5 ° a RH
 - a
 - DCV - jednosmerné napätie +
 - ACV - striedavé napätie +
 - DCA - jednosmerný prúd +
 - ACA - striedavý prúd +
 - Odpor +
 - Frekvencia +
 - Producent
 - Tonghui
 - Krajina pôvodu
 - Čína
 - Distribútor
 - <http://www.biall.com.pl>
 - záruka
 - 12 mesiacov
 - Certifikáty
 - Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)

- Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)
- Rozhrania pripojenia
 - RS-232

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Displej
 - VFD fluorescenčný displej
 - 4 1/2 číslic, maximálny údaj 21 000
 - Dvojité
 - Vzorkovanie - Funkcia miestnosti.

	Slová	Stredná	Rýchlo
[sens / s]			
DCV, DCA	2.5	8	15
ACV, ACA	2.5	8	15
Odpor	2.5	8	15
AC + DC	0,5	1.5	3.5
AC + Hz	0,5	1.5	3
Frekvencia	4	8	12
- Moc
 - Vonku
 - Sieť: 198V ~ 242V; 47,5 Hz ~ 63 Hz
- Pracovné podmienky:
 - 0 °C ÷ 40 °C, relatívna vlhkosť RH
- Rozmery a hmotnosť - Výška (L) [mm]

Výška (L) [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Hmotnosť [g]
100	226	318	2,2 kg

Štandardná výbava

- Testovacie káble (pár)
- Napájací kábel
- Používateľská príručka

Voliteľná výbava

- Kalibračný softvér
 - TH12024
- Rozhranie RS-232 pre komunikáciu s počítačom
 - Softvér RS232C
 - TH12025
 - Kábel RS232C
 - TH26034