

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/tiepaka-axing-bve-30-01-p-23206.html>

## Štiepačka AXING BVE 30-01.



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Včetně DPH           | <b>6.81 €</b>        |
| Bez DPH              | <b>5.68 €</b>        |
| Dostupnost           | <b>Na vyžiadanie</b> |
| Dostupnost na sklade | <b>100 ks</b>        |
| Dodací lhůty         | <b>3-5 dní</b>       |
| Katalogové číslo     | <b>00728614</b>      |

### Popis produktu

#### Štiepačka AXING BVE 30-01.

Rozbočovač vyrába švajčiarska spoločnosť AXING, líder medzi dodávateľmi RTV-SAT zariadení pre európsky trh. Produkt sa vyznačuje starostlivým spracovaním a opakovateľnosťou parametrov. Inžinieri AXINGA vynaložili maximálne úsilie na minimalizáciu tlmenia. Produkt má veľmi dobré hodnoty parametrov - prispôsobenie (potlačenie odrazu).

#### Rozlišovacie vlastnosti:

- vysoká strata odrazom
- splitter optimalizovaný pre multimedialne služby
- pozlátené signálne kolíky

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Počet výstupov                               | 3               |
| Útlm pre 40 MHz                              | 5.5             |
| Útlm na 400 MHz                              | 5.6             |
| Útlm na 862 MHz                              | 6.0             |
| Útlm na 1000 MHz                             | 6.2             |
| Vnútoraná izolácia pre 40 MHz                | 25              |
| Vnútoraná izolácia pre 400 MHz               | tridsať         |
| Vnútoraná izolácia pre 862 MHz               | 25              |
| Vnútoraná izolácia pre 1000 MHz              | 25              |
| Potlačenie odrazu na vstupecia pre 40 MHz    | dvadsať         |
| Potlačenie odrazu na vstupecia pre 400 MHz   | 23              |
| Potlačenie odrazu na vstupecia pre 862 MHz   | 23              |
| Potlačenie odrazu na vstupecia pre 1000 MHz  | 23              |
| Potlačenie výstupného odrazucia pre 40 MHz   | dvadsať         |
| Potlačenie výstupného odrazucia pre 400 MHz  | 23              |
| Potlačenie výstupného odrazucia pre 862 MHz  | dvadsať         |
| Potlačenie výstupného odrazucia pre 1000 MHz | dvadsať         |
| Rozmery                                      | 89 x 55 x 30 mm |