

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/tiepaka-rm-4f-telmor-p-31952.html>

## Štiepačka RM 4F TELMOR



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Včetně DPH       | <b>11.20 €</b>       |
| Bez DPH          | <b>9.34 €</b>        |
| Dostupnost       | <b>Vypredané</b>     |
| Katalogové číslo | <b>01341490</b>      |
| Výrobce          | <b>Telkom Telmor</b> |

### Popis produktu

#### Štiepačka RM 4F TELMOR

##### Charakteristika:

- Pracovný frekvenčný rozsah 5-1000 MHz - séria RM
- Veľmi dobré oddelenie výstupov
- Vysoká účinnosť skríningu
- Robustné, tlakovo liate kovové puzdro

##### špecifikácia:

- Pracovný frekvenčný rozsah: 5-1000 MHz
- Počet vstupov: 1
- Počet výstupov: 4
- Útlm: (5-862 MHz) 8,0; 1 GHz (9,0)
- Oddelenie výstupov: > 15 dB
- Potlačenie nesúladu: Vstup 25-16; výstup 27-15
- Charakteristická impedancia: 75 Ohm
- Typ konektorov vstup / výstup: zásuvka typu F
- Teplotný rozsah prevádzky: -10 ... +40 °C
- Rozmery produktu: 79 x 58 x 18 mm
- Čistá hmotnosť: 0,095 kg

Nízkostratové rozbočovače rady RM-xF a RA-xF sa používajú na vetvenie alebo sčítanie rádiových a TV signálov vo všetkých druhoch anténnych inštalácií - TVK siete, hromadné a individuálne anténne inštalácie. V závislosti od typu umožňujú prechod signálov z jedného koaxiálneho kábla na 2 alebo 3 vodiče pri zachovaní rovnomerného rozloženia výkonu vstupného signálu. Konštrukcia krytu splitteru umožňuje jeho inštaláciu do plastového krytu OGF (myš). V dôsledku toho môže byť rozbočovač použitý v inštaláciách TVK ako koncová zásuvka účastníka.

Štiepačky RM-xF, RA-xF sú určené pre vnútorné použitie.