

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/tm140-st-140-10hz-5khz-vibrometer-tenmars-p-18389.html>

TM140 (ST-140) 10Hz-5kHz vibrometer TENMARS

Včetně DPH	787.11 €
Bez DPH	655.92 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	111164
Výrobce	iné

Popis produktu

- LCD displej s podsvietením, max čítanie 1999
- Široký frekvenčný rozsah od 10Hz do 5KHz
- Meranie:
 - zrýchlenia - RMS, PEAK, MAX HOLD, HOLD
 - rýchlosti - RMS, PEAK, MAX HOLD, HOLD
 - posuny - PP, MAX HOLD PP, HOLD
- Vibračný senzor s magnetickým adaptérom na 150 cm kábli, spĺňajúci normu ISO2954
- Nízko-frekvenčný rozsah: 10Hz ~ 1KHz spĺňa ISO 2954, Vysoký rozsah: 10Hz ~ 5KHz
- Manuálny záznam 99 záznamov
- Funkcia resetovania displeja
- Indikátor prekročenia meracej stupnice
- Indikátor slabšej batérie
- Približne 100 hodín merania na batériu
- Napájací adaptér v cene
- Automatické vypnutie po 15 minútach nečinnosti
- Zásuvka pre statív integrovaná v kryte
- Puzdro s otváracím stojanom

špecifikácia:

• Frekvencia:

1. Zrýchlenie: 10HZ □ 1KHZ (LO) □ 10HZ □ 5KHZ (HI)
2. Rýchlosť: 10HZ □ 1KHZ
3. Zdvihový objem: 10HZ □ 1KHZ

• Rozsah merania:

1. Zrýchlenie: 0,5 ~ 199,9 m / s²
2. Rýchlosť: 0,5 ~ 199,9 mm / s
3. Zdvih: 0,005 ~ 1,999 mm

• Funkcie:

1. Zrýchlenie: RMS, Peak, Max Hold, Hold
2. Rýchlosť: RMS, Peak, Max Hold, Hold
3. Výtlak: Peak-Peak, Max Hold, Hold

- **Rozhodnutie:** 0,1 m / s² | 0,01 g, 1 stopa / s² | 0,1 mm / s | 0,01 cm / s | 0,01 palca / s | 0,001 mm | 0,001 palca
- **Presnosť:** ± (5 % ± 5 d) @ 79,4 / 158 Hz, 23 ° C,
- **Zdroj:** 1,5 V × 6 (LR03 AAA)
- **Rozmery (Š × H × V):** 80 × 95 × 160 [mm]
- **Dĺžka kábla sondy:** 1530 [mm]
- **omša:** 330 g s batériami

-
- **Vybavenie:** kryt, kufor, sieťový adaptér, batérie, kábel sondy, sondy, návod na použitie