

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/tm202-luxmeter-0-01-200-000-lx-tenmars-p-7898.html>

TM202 Luxmeter 0,01 ~ 200 000 lx TENMARS

Včetně DPH	129.87 €
Bez DPH	108.23 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	11 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	111120
Výrobce	Tenmars

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA

Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie

- Manuálna zmena meracích rozsahov
- DATA HOLD - podržanie aktuálneho výsledku merania na displeji
- Výber mernej jednotky: Lux / FC
- MAX / MIN - záznam a odčítanie maximálnych a minimálnych hodnôt. z meraní
- Korekcia kosínusu dopadu svetla
- DC analógový výstup
- Spektrálne charakteristiky v súlade s krivkou CIE
- Prispôsobené na pripevnenie na statív

Osvetlenie Rozsah [lx]

dvadsať
200
2000
20 000
200 000

Presnosť [%]

3 (pre T = 2856 ° K), 6 (iné)
3 (pre T = 2856 ° K), 6 (iné)
3 (pre T = 2856 ° K), 6 (iné)
3 (pre T = 2856 ° K), 6 (iné)
3 (pre T = 2856 ° K), 6 (iné)

- Uhlová odchýlka od kosínusovej charakteristiky
 - 80 ° - 25 %
 - 60 ° - 6 %
 - 30 ° - 2 %
- Fotodetektor
 - filter spektrálnej krivky
 - polovodičová fotodióda
- Analógový výstup
 - 10 mV / lx pre 20 lx až 0,001 mV / lx pre 200 000 lx

- Producent
 - Tenmars
- Krajina pôvodu
 - Taiwan
- Dodržiavanie noriem
 - JIS C 1609: 1993, CNS 5119 Trieda A
- Elektromagnetická kompatibilita
 - PN-EN61326

- Certifikáty
 - Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
 - Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Displej:
 - Signalizácia prekročenia rozsahu
 - OL správa
- Displej
 - displej LCD
 - 3 1/2 číslic, maximálne zobrazenie 2000
 - Vzorkovanie:
 - 2,5 krát/s
 - Nastavenie nuly
- Moc
 - Prevádzka na batérie
 - 9V batéria (006P, IEC6F22, NEDA1604)
 - 1 kus.
 - Životnosť batérie:
 - 200 hodín
 - Indikácia slabej batérie
- Pracovné podmienky:
 - -10 °C ÷ 50 °C, relatívna vlhkosť RH
- Podmienky skladovania:
 - -10 °C ÷ 50 °C, relatívna vlhkosť RH
- Maximálna pracovná výška:
 - 2000 m nad morom
- Stupeň znečistenia životné prostredie prirodzené
 - 2
- Rozmery a hmotnosť

Výška (L) [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Hmotnosť [g]
130	55	38	250 g (nástroj)
80	55	25	(senzor)
- Dĺžka kábla
 - 1,5 m (natiahnutý)

Štandardná výbava

- 3mm zástrčka
- Prípad
- Sada batérií
- Používateľská príručka