

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/tm206-tenmars-solrny-mera-energie-p-7892.html>

TM206 TENMARS solárny merač energie

Včetně DPH	147.47 €
Bez DPH	122.89 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	2 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	111131
Výrobce	Tenmars

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA:

- Producent
 - Tenmars
- Krajina pôvodu
 - Taiwan
- Distribútor
 - <http://www.biall.com.pl>
- Certifikáty
 - Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
 - Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

Nazwa, [nr kat.]	KEW 5202 [104871]	CHY 732 [101309]	TM 206 [111131]
Zakres	200/2000/20000 lx (0,1~19900 lx)	199,9μW/cm ² 1,999mW/cm ² 19,99mW/cm ²	1999W/m ² / 634Btu/(ft ² *h) *)
Max rozdzielnosť	0,1 lx (na zakresie 200 lx)	0,1μW/cm ² 0,001mW/cm ² 0,01mW/cm ²	1W/m ² / 1Btu/(ft ² *h)
Dokladnosť	±(4% + 5d)-200/2000lx; ±(5% + 4d)-20000lx	±(4% + 2d)	±10W/m ² alebo ±5% co väčšie ±3Btu/(ft ² *h) alebo ±5% co väčšie
Spektrum pomiaru	Światło widzialne zg z charakterystyką CIE	Promieniowanie UV-A: 320nm ~ 400nm, szczytowa długość fali 365 ±5nm	Promieniowanie słoneczne
Funkcje i cechy specjalne	HOLD, Potencjometr kalibracji (0-Adj.), ręczna zmiana zakresów pomiarowych	Data Hold, Max Hold, zakresy manualne, autowylaczenie sygnalizacja wyczerpania baterii i przekroczenia zakresu	Data Hold, Max/Min, manualna zmiana zakresów sygnalizacja wyczerpania baterii i przekroczenia zakresu
Wyświetlacz	LCD 3 ½ cyfry	LCD 3 ½ cyfry	LCD 3 ½ cyfry
Próbkowanie	2,5 razy/s	2,5 razy/s	Czas próbkowania 0,25s
Spełniane normy			EN61326 (1997), A1 (1998) oraz A2 (2001)
Zasilanie	1 bateria 9V 6F22	3 baterie 1,5V LR 03 (AAA)	1 bateria 9V 6F22
Wymiary/masa	71 x 36 x 148 x 8mm / 270g (z bateriami)	48 x 24 x 155mm / 81,2g (z bateriami)	60 x 38 x 132mm / 150g (z baterią)