

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/tm209m-luxmeter-0-01-400-000-lx-mem-pre-farebn-led-diody-p-7872.html>

TM209M Luxmeter 0,01 ~ 400 000 lx, MEM pre farebné LED diódy

Včetně DPH	270.36 €
Bez DPH	225.30 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	8 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	111150
Výrobce	Tenmars

Popis produktu

Luxmeter TM-209M slúži na meranie viditeľného svetla vyžarovaného svetelnými zdrojmi vo forme bielych a farebných LED diód. Najlepšia presnosť +/- 3 % (kalibrované podľa štandardu svetelného zdroja 2856 °K). Ďalšie funkcie: ukladanie a odčítanie max, priemerných a minimálnych hodnôt z meraní (99 záznamov), \ "zmrazenie \ " aktuálnej hodnoty na displeji, nastavenie nuly, automatická zmena meracích rozsahov, automatické vypnutie.

Nazwa, [nr kat.]	TM209 [111130]	TM209M [111150]	TM720 [111151]
Zakres [lx]	40/400/4000/40000/400000 lx		400/4000/40000/400000 lx
Zakres [FC]	40/400/4000/40000 FC		40/400/4000/40000 FC
Max rozdzielczość	0,01 lx, 0,01FC		0,1 lx, 0,1FC
Dokładność	±3% kalibracja dla źródła 2856 °K ±6% pozostałe źródła światła widzialnego		±3%±3lx (0~500lx), ±3%(<501lx) dla 2856 °K ±8% pozostałe źródła światła widzialnego
Odchyłka dla kąta padania	30° (±2%); 60° (±6%); 80° (±25%)		30° (±2%); 60° (±6%); 80° (±25%)
Pomiar światłości (cd)	odległość od źródła 0,01~30,47m, zakres i dokładność związana z lx/FC		Brak
Pamięć pomiarów	99 rekordów pamięci		Brak
Zmiana zakresów	Automatyczna		Automatyczna
Funkcje i cechy specjalne	Data Hold, Max/Min/Avg (średnia), ustawianie parametrów korekcyjnych, pomiar białych LED zasilanych DC	Data Hold, Max/Min/Avg (średnia), ustawianie parametrów korekcyjnych, pomiar białych i kolorowych LED zasilanych DC	Data Hold, Max/Min/Avg (średnia), ustawianie parametrów korekcyjnych
	Regulacja zera, autowylączenie, sygnalizacja przekroczenia zakresu, sygnalizacja wyczerpania baterii		
Wyświetlacz/próbkowanie	LCD 3 ¼ cyfry, 2,5 razy/s		LCD 3 ¼ cyfry, 2,5 razy/s
Spełniane normy	JISC1609: 1993; CNS5119 klasa A		JISC1609: 1993; CNS5119 klasa A
Zasilanie	1 bateria 9V 6F22		2 baterie 1,5V AAA
Wymiary/masa	55 × 38 × 130mm - przyrząd, 55 × 25 × 80mm - przetwornik / 250g		48 × 23 × 133 / 80g