

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/tm404-anemometer-prietok-vlhkos-tlak-tenmars-p-7889.html>

TM404 Anemometer, prietok, vlhkosť, tlak TENMARS

Včetně DPH	241.23 €
Bez DPH	201.03 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	1 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	111127
Výrobce	Tenmars

Popis produktu

Nazwa / nr kat.	TM 404 [111127]	TM 403 [111123]	TM 402 [111122]
Czujnik pomiarowy	Turbinka (Pr 401H), 6-cio łopatkowa Ø30mm		Turbinka (Pr 401T), 6-cio łopatkowa Ø30mm
Prędkość powietrza		zakres dokładność rozdzielczość	
m/s		0,4 ~ 25 ±(2%+0,2)	0,1
stopów/min (fpm)		79 ~ 4921 ±(2%+40)	1
km/h		1,5 ~ 90 ±(2%+0,8)	0,1
mile/h (mph)		0,9 ~ 55 ±(2%+0,4)	0,1
węzły (knots)		0,8 ~ 48 ±(2%+0,4)	0,1
° Beauforta		1 ~ 10 ~	1
Przepływ		zakres dokładność rozdzielczość	
CMM (m³/min)		0 ~ 9999 ~	1
CFM (stóp³/min)		0 ~ 9999 ~	1
Powierzchnia	0,096 ~ 1,5 m² (1,03 ~ 16,15 ft²) - ustawiana przez użytkownika)		
Temperatura (NTC)	-20 ~ 60°C, ±1°C; (-4 ~ 140°F, ±1,8°F) rozdzielczość 0,1°C/0,1°F		
Ciśnienie absolutne	zakres dokładność rozdzielczość		
hPa	350 ~ 1100 ±2hPa 0,1	Nie dotyczy	Nie dotyczy
mm Hg	263 ~ 825 ±1,5mmHg 0,1	Nie dotyczy	Nie dotyczy
In Hg	10,3 ~ 32 ±0,1inHg 0,1	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Wilgotność wzgl. (RH)	0 ~ 100%; ±3,5%(20 ~ 80%), ±5% (<20%, >80%)		Nie dotyczy
Pamięć pomiarów	TAK (99 pomiarów)	TAK (99 pomiarów)	TAK (99 pomiarów)
Funkcje i cechy specjalne	• Jednoczesny odczyt prędkości albo przepływu i temperatury powietrza albo wilgotności względnej (ilość funkcji zależy od modelu) • Wybór skali temperatury °C albo °F • Rejestracja MAX/MIN/AVG z pomiarów i ich przywoływanie z pamięci • Rejestracja 99 pomiarów w pamięci wewnętrznej • Automatyczne wyłączenie z możliwością blokady tej funkcji • Sygnalizacja wyczerpania baterii • Pokrowiec w komplecie • Możliwość kalibracji temperatury i RH		
Wyświetlacz	LCD monochromatyczny 42 x 33mm, podświetlany		
Zasilanie	1 bateria 9V 6F22		
Wymiary[mm], masa[g]	Przyrząd: 56 x 38 x 130, 160. Sonda pomiarowa: 47 x 30 x 195, 100		