

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/tm508a-s-presnosou-na-milimeter-0-1-mohm-0-3-tenmars-p-7886.html>

TM508A s presnosťou na milimeter 0,1 mOhm. 0,3 % TENMARS

Včetně DPH	291.30 €
Bez DPH	242.75 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	7 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	111132
Výrobce	Tenmars

Popis produktu

TM508A je určený pre presné merania od veľmi malých odporov s rozlíšením 0,1mOhm až po veľké odpory 20kOhm. Presné merania zaisťuje 4-vodičová metóda merania, ktorá eliminuje vplyv odporu testovacích káblov. Hlavným účelom miliohmmetra je meranie odporu vinutia motorov, transformátorov, dráh plošných spojov ako aj vodičov, vinutí generátorov, spájkovacích bodov. Výhodou TM508A je možnosť práce s externým napájaním.

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA

Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie

- DATA HOLD - podržanie aktuálneho výsledku merania na displeji
- Meranie odporu metódou 4 zvodov - presné merania
- Gombík nastavenia nuly

MERANIE A PRESNOSŤ

- Presnosť:
 - + - (% z uvedenej hodnoty + počet najmenších platných číslic), pokiaľ nie je uvedené inak, pre teplotu 23 °C + - 5 ° a relatívnej vlhkosti

Odpor	Rozsah [Ω]	Rozlíšenie [Ω]	Presnosť [%]	Presnosť [číslce]	Napätie naprázdno [V]	Testovací prúd [A]	Poistka [V]	Poistka [A]
200 m	0,1 m	0,3	4	4.8	100 m	250	0,5	
2	0,001	0,3	4	4.8	10 m	250	0,5	
dvadsať	0,01	0,3	4	4.8	10 m	250	0,5	
200	0,1	0,3	4	4.8	1 m	250	0,5	
2k	0,001 tis	0,3	4	4.8	1 m	250	0,5	
20 tis	0,01 tis	0,3	4	4.8	100u	250	0,5	

Producent

- Tenmars

Krajina pôvodu

- Taiwan

Certifikáty

- Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
- Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Displej:

- Signalizácia prekročenia rozsahu
 - OL správa

Displej

- displej LCD
 - 3 1/2 číslic, maximálny počet 1999
- Nastavenie nuly

Moc

- Prevádzka na batérie
 - 1,5V alkalické batérie (AA, LR06)
 - 6 ks
 - Indikácia slabej batérie
- Vonku
 - Napájanie DC 9V

Pracovné podmienky:

- 5 °C ÷ 40 °C, relatívna vlhkosť RH

Podmienky skladovania:

- -10 °C ÷ 60 °C, relatívna vlhkosť RH

Rozmery a hmotnosť	Výška (L) [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Hmotnosť [g]
	160	100	52	500 g

Štandardná výbava

- Prípad
- Zdroj
- Používateľská príručka
- Testovacie káble pre 4-vodičovú metódu