

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/tp-link-gigabitov-bezdrtov-vdsl-adsl-modemov-smerova-ac1600-vr600-p-18498.html>



TP-LINK Gigabitový bezdrátový VDSL / ADSL modemový smerovač, AC1600 / VR600

Včetně DPH	57.47 €
Bez DPH	47.89 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00992916
Výrobce	TP-link

Popis produktu

HARDVÉROVÉ VLASTNOSTI

Porty 3 Porty LAN 10/100 / 1000 Mbps RJ45
1 port 10/100 / 1000 Mbps RJ45 LAN / WAN
1 port RJ11
1 port USB 2.0 *

2 USB porty v hardvérovej verzii V1

Prepínacie tlačidlá

Bezdrátový spínač

Diódový spínač

tlačidlo WPS

Napájanie 12V / 1,5A

Štandardy IEEE IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3ab

Štandardy VDSL2 ITU-T G.993.2, až po profil 17a (POTS)

ITU-T G.993.5 (G.vector)

ITU-T G.998.4 (G.INP)

ADSL štandardy plnej sadzby ANSI T1.413, vydanie 2,

ITU-T G.992.1 (G.DMT),

ITU-T G.992.2 (G.Lite),

ITU-T G.994.1 (G.hs),

ITU-T G.995.1

ADSL2 ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis) štandardy,

ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)

Štandardy ADSL2 + ITU-T G.992.5

Rozmery (Š x H x V) 216 x 164 x 36,8mm

Typ antény Tri odnímateľné dvojpásmové externé antény (RP-SMA)

VLASTNOSTI BEZDRÁTOVÉHO PRENOSU

Bezdrátové štandardy IEEE 802.11a / n / ac 5 GHz,

IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Bezdrátová rýchlosť 1300 Mb/s v pásme 5 GHz, 300 Mb/s v pásme 2,4 GHz

Pracovná frekvencia 2,4 GHz a 5 GHz (podpora DFS)

Prenosová rýchlosť 1300 Mb/s v pásme 5 GHz, 300 Mb/s v pásme 2,4 GHz

EIRP 2,4 GHz 5 GHz Funkcie bezdrátového prenosu Povolenie / zakázanie bezdrátovej siete, WDS, WMM, Štatistika bezdrátového pripojenia, Plán bezdrátovej siete

Bezdrátové zabezpečenie WEP 64/128 bit, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, filtrovanie MAC adries

SOFTVÉROVÉ FUNKCIE

Quality of Service ATM QoS, riadenie šírky pásma (IP QoS)

Zabezpečenie prenosu NAT Firewall, Access Control, viazanie IP / MAC adresy

Dostupné prevádzkové režimy: VDSL / ADSL Router, Bezdrátový Router, 3G / 4G Router

Správa Konfigurácia cez webovú stránku (HTTP), vzdialená správa, správa cez CLI, SSL pre TR-069, SNMP v1 / 2c, Aktualizácia

firmvéru cez webovú stránku, Diagnostické nástroje
DHCP server, klient, zoznam klientov DHCP, rezervácia adries, prenos DHCP
Port Forwarding Virtual Servers, Port Triggering, DMZ, ALG, UPnP
Dynamický DNS DynDns, NO-IP, TP-Link
VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec Passthrough
VPN OpenVPN, PPTP VPN
Protokoly IPv4 a IPv6
Protokoly ATM / PPP ATM Forum UNI3.1 / 4.0, PPP cez ATM (RFC 2364),
PPP cez Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577 / 2225), MER \ IPoE (RFC 1483
Routed), Bridge (RFC1483 Bridge), PVC - až 8 PVC
Pokročilé funkcie Rodičovská kontrola, NAT, mapovanie portov (zoskupovanie), statické smerovanie, DNS Relay, DDNS, IGMP
V1 / V2 / V3
Zdieľanie zariadení USB Samba Server (zdieľanie diskov) / FTP / tlačový server / mediálny server / 3G / 4G modem
Funkcia hosťovskej siete Jedna 2,4 GHz hosťovská sieť
Jedna 5GHz sieť pre hostí
VPN IPSec Podporuje až 10 IPSec VPN tunelov
Beamforming Áno
Aplikácia APP Tether a cloudová služba
ĎALŠÍ
CE, RoHS certifikáty
Obsah balenia Archer VR600
ADSL rozbočovač
Telefónny kábel RJ-11
Ethernetový kábel RJ-45
Sprievodca rýchlou inštaláciou
Zdroj
Systémové požiadavky Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ alebo Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX
alebo Linux
Pracovné prostredie Prípustná pracovná teplota:
0?40 3295
Prípustná teplota skladovania:
-40?0. 70 40147
Prípustná vlhkosť vzduchu:
10% ~ 90% nekondenzujúce
Prípustná vlhkosť pri skladovaní:
5 % ~ 90 % nekondenzujúce