

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/tp-link-mc-100cm-optick-prevodnk-10-100-mbps-rj45-mm-sc-do-2-km-p-15933.html>



TP-LINK MC 100CM Optický prevodník 10 / 100 Mbps RJ45, MM, SC, do 2 km

Včetně DPH	31.22 €
Bez DPH	26.02 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00972352
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Media konvertor MC100CM umožňuje konverziu optického signálu 100BASE-FX na signál 100BASE-TX vedený medeným káblom a v opačnom smere. Pracuje v súlade so štandardmi IEEE 802.3u 10 / 100Base-TX a 100Base-FX a využíva multimódové vlákno s SC konektormi. Prevodník MC100CM v súlade so špecifikáciou dlhovlnného optického prenosu LX zaisťuje vysokorýchlostný káblový prenos dát. Zariadenie prijíma a vysiela signál s vlnovou dĺžkou 1310nm.

Prevodník môže fungovať ako samostatne stojace zariadenie alebo môže byť namontovaný v 19" skrinke TP-LINK. Port TX má funkciu automatického kríženia (Auto MDI / MDI-X) a automatického vyjednávania rýchlosti pripojenia v plne duplexnom režime. Na prednom paneli sú LED indikátory informujúce o prevádzkovom stave zariadenia. Prevodník MC100CM využíva multimódové vlákno na prenos optického signálu na vzdialenosť až 2 km.

Hlavné rysy:

- Vyhovuje štandardom 802.3u 10 / 100Base-Tx a 100Base-Fx.
- Automatické vyjednávanie prenosových rýchlostí 10/100 Mbps a Auto-MDIX.
- Automatické prepínanie medzi Half-Duplex / Full-Duplex pre FX port.
- Automatické vyjednávanie duplexu pre port TX.
- Automatické vyjednávanie pre 10 / 100 Mbps a automatické MID / MID-X pre protokol TX.
- Rozširuje konektivitu z optických vlákien na 2 km.
- LED indikátory.
- Externé napájanie.

Podporované sieťové káble a konektory:

UTP: kat 5 Twisted-Pair

Vlákno SC: TX: 1310nm;

Podporované štandardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Základné vlastnosti: Half / Full-Duplex prenosový režim pre FX port

Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x)

Half Duplex Control Flow Control (protitlak)

Rozšírená konektivita z optických vlákien až na 2 km.

Porty:

-1 x SC (100 miliónov)

-1x RJ45 (Auto MDI / MDIX) (100M)

LED diódy PWR, FDX / Col, Link / Act, SPD

Napájanie Externé napájanie (DC 9V / 0,6A)

Vlhkosť: 10% -90% RH nekondenzujúca

Rozmery: 94,5 mm x 73 mm x 27 mm