

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/tp-link-mc-210cs-1000-mbps-rj45-sm-sc-optick-konvertor-do-15-km-p-15935.html>



## TP-LINK MC 210CS 1000 Mbps RJ45, SM, SC optický konvertor, do 15 km

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Včetně DPH       | <b>45.18 €</b>   |
| Bez DPH          | <b>37.65 €</b>   |
| Dostupnost       | <b>Vypredané</b> |
| Katalogové číslo | <b>00972376</b>  |
| Výrobce          | <b>TP-link</b>   |

### Popis produktu

Media konvertor MC210CS umožňuje konvertovať optický signál 1000BASE-LX / LH na signál vedený medeným káblom 1000Base-T a v opačnom smere. Pracuje v súlade s normami IEEE802.3ab 1000Base-T a IEEE802.3z 1000Base-LX / LH a používa jednovidové optické vlákno s SC konektormi. Prevodník MC210CS v súlade so špecifikáciou dlhovlnného optického prenosu LX zaisťuje vysokú rýchlosť káblového prenosu dát. Zariadenie prijíma a vysiela signál s vlnovou dĺžkou 1310nm.

Prevodník môže pracovať ako samostatne stojace zariadenie alebo ho možno namontovať do 19" skrinky TP-LINK. Port TX má funkciu automatického kríženia (Auto MDI / MDI-X). Na prednom paneli sú LED indikátory informujúce o prevádzkovom stave zariadenia. Prevodník MC210CS využíva jednovidové optické vlákno na prenos optického signálu na vzdialenosť až 15 km.

Štandardy a protokoly: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x

Základné funkcie: Plne duplexné riadenie toku dát (štandard IEEE 802.3x)

Zvýšenie dosahu optického prenosu na 15 km

Porty:

- 1 port SC 100M

- 1 port RJ45 100M (Auto MDI / MDIX)

Sieťový kábel 100BASE-FX Jednovidové vlákno

LED indikátory: PWR, LINK, RX

Rozmery (Š × H × V): 94,5 \* 73,0 \* 27,0 mm (3,7 \* 2,9 \* 1,1 palca)

Napájanie: Externé napájanie

Pracovné prostredie: Prijateľná pracovná teplota: 0C ~ 40C

Skladovacia teplota: -40C ~ 70C

Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 90% bez kondenzácie

Skladovacia vlhkosť: 5% ~ 90% bez kondenzácie