

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/tp-link-td-w8961nd-300-mbs-bezdrtov-ads12-modem-smerova-modem-p-16660.html>



TP-LINK TD-W8961ND 300 Mb/s bezdrôtový ADSL2 + modem, smerovač / modem

Včetně DPH	33.57 €
Bez DPH	27.97 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00979627
Výrobce	TP-link

Popis produktu

----- Hardvérové vlastnosti

Porty: 4 porty RJ45 10/100 Mbps, 1 port RJ11

Tlačidlá: vypínač, tlačidlo WPS, vypínač bezdrôtového pripojenia

Napájanie: 9 V DC / 0,85 A

Rozmery (Š x H x V): 195 x 130 x 35 mm (7,7 x 5,1 x 1,4 palca)

Štandardy IEEE: IEEE 802.3, 802.3u

Normy ADSL: Plná rýchlosť ANSI T1.413, vydanie 2, ITU-T G.992.1 (G.DMT), ITU-T G.992.2 (G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1

Štandardy ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)

ADSL + štandardy: ITU-T G.992.5

Typ antény: 2 antény, odnímateľná všesmerová, SMA RP konektor

Zisk antény: 2x 5 dBi

----- Vlastnosti bezdrôtového prenosu

Bezdrôtové štandardy: IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b

Pracovná frekvencia: 2,4 - 2,4835 GHz

EIRP: Bezdrôtové zabezpečenie: 64/128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK, filtrovanie MAC

----- Softvérové funkcie

Kvalita služby: Priorita pripojenia QoS na základe IPP / ToS, DSCP a 802.1p

Zabezpečenie prenosu: NAT firewall, SPI, MAC / IP / URL, filtrovanie paketov a aplikácií; ochrana pred útokmi DoS (Denial of Service), SYN Flooding, Ping of Death

Správa: Konfigurácia cez webový prehliadač (HTTP), vzdialená správa, Telnet, rozhranie príkazového riadka, SSL pre TR-069, SNMP v1 / 2c, SNMP cez EOC, aktualizácia firmvéru cez sieť, protokol CWMP (TR-069), diagnostika nástrojov sieťovú prevádzku

Port Forwarding: Virtuálne servery, DMZ, ACL (Access Control List)

VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec Pass-through

----- ATM / PPP protokoly

ATM Forum UNI3.1 / 4.0,

PPP cez ATM (RFC 2364),

PPP cez Ethernet (RFC2516),

IPoA (RFC1577 / 2225),

PVC - podpora až 8 PVC spojov

----- Pokročilé vlastnosti

Traffic Shaping (ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt;

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), prenos DHCP;
Preklad sieťových adries (NAT);
Mapovanie portov PVC / Ethernet
VLAN, 802.1P,
Statické smerovanie, RIP v1 / v2 (voliteľné);
DNS relé, DDNS,
IGMP snooping V1/2
IGMP Multicast,
UPnP

Ďalší

Certifikáty: CE, FCC, RoHS

Systémové požiadavky: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ alebo Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® alebo Linux

Prevádzková teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

Skladovacia teplota: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 90% bez kondenzácie

Skladovacia vlhkosť: 5% ~ 90% bez kondenzácie

Obsah balenia: TD-W8961ND, rozbočovač, telefónny kábel RJ11, sieťový kábel RJ45, príručka rýchlej inštalácie, CD, napájací adaptér