

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/tp-link-tl-wa850re-univerzalny-extender-bezdrtovej-siete-300mbs-p-16696.html>



TP-LINK TL-WA850RE Univerzálny extender bezdrôtovej siete, 300Mb/s

Včetně DPH	28.49 €
Bez DPH	23.74 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	22 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00979986
Výrobce	TP-link

Popis produktu

----- Hardvérové vlastnosti

Typ zástrčky: EU
Porty: 1 ethernetový port 10/100M (RJ45)
Tlačidlá: tlačidlo RE (Rozšírenie dosahu), tlačidlo Reset
Spotreba prúdu: cca. 3 W.
Anténa: 2 interné antény
Bezdrôtové štandardy: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Rozmery (Š x H x V): 110 x 65,8 x 75,2 mm (4,3 x 2,6 x 3,0 palca)

----- Vlastnosti bezdrôtového prenosu

Pracovná frekvencia: 2,4 - 2,4835 GHz
EIRP: Bezdrôtové prevádzkové režimy: Range Extender - zosilňovač signálu
Funkcie bezdrôtového prenosu: WMM (Wi-Fi Multimedia), filtrovanie MAC adries, bezdrôtové štatistiky, prihlásenie pomocou názvu domény
Bezdrôtové zabezpečenie 64/128/152-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK

----- Prenosová rýchlosť

11n: Až 300 Mbps (dynamický)
11g: až 54 Mbps (dynamický)
11b: Až 11 Mb/s (dynamický)

----- Citlivosť prijímača

270M: -68 dBm @ 10% PER
130M: -68 dBm @ 10% PER
108M: -68 dBm @ 10% PER
54M: -68 dBm @ 10% PER
11M: -85 dBm @ 8% PER
6M: -88 dBm @ 10 % PER
1M: -90 dBm @ 8% PER

----- Ďalší

Certifikáty: CE, RoHS
Systémové požiadavky: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX®, Linux
Prevádzková teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Skladovacia teplota: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 90% bez kondenzácie
Skladovacia vlhkosť: 5% ~ 90% bez kondenzácie