

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/tp-link-tl-wn725n-bezdrtov-150mbps-nano-adaptr-p-16612.html>



TP-LINK TL-WN725N Bezdrtový 150Mbps NANO adaptér

Včetně DPH	14.55 €
Bez DPH	12.13 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	109 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00979146
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Hardvérové vlastnosti

Porty: USB 2.0
Anténa: vnútorná
LED indikátory: Stav
Hmotnosť: 2,1 g (bez obalu)
Rozmery (Š x H x V): 18,6 x 15 x 7,1 mm (0,73 x 0,59 x 0,28 palca)

Vlastnosti bezdrôtového prenosu

Bezdrôtové štandardy IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Pracovná frekvencia 2,4 - 2,4835 GHz
EIRP: Bezdrôtové prevádzkové režimy: Ad-Hoc / Infrastructure
Bezdrôtové zabezpečenie: Podporuje 64/128-bitové WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP / AES), podpora IEEE 802.1X
Modulácia: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QA

Prenosová rýchlosť

11b: Až 11 Mbps (dynamický)
11g: až 54 Mbps (dynamický)
11n: Až 150 Mbps (dynamický)

Citlivosť prijímača

130M: -68 dBm @ 10% PER
108M: -68 dBm @ 10% PER
54M: -68 dBm @ 10% PER
11M: -85 dBm @ 8% PER
6M: -88 dBm @ 10 % PER
1M: -90 dBm @ 8% PER

Ďalší

Certifikáty: CE, FCC, IC, RoHS
Systémové požiadavky: Windows 8 (32/64bit.), Windows 7 (32/64bit.), Windows Vista (32/64bit.), Windows XP (32/64bit.)
Prevádzková teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Skladovacia teplota: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 90% bez kondenzácie

Skladovacia vlhkosť: 5% ~ 90% bez kondenzácie

Obsah balenia: Nano Wireless USB Network Adapter, CD, Quick Installation Guide