

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/tp-link-tlsf1005d-5-portov-prepna-p-22989.html>

TP-LINK TLSF1005D 5-portový prepínač.



Včetně DPH	16.31 €
Bez DPH	13.59 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00726375
Výrobce	TP-link

Popis produktu

TP-LINK TLSD1005D 5-portový prepínač.

5-portový 10/100Mbps prepínač. Má funkciu Auto MDI / MDIX, ktorá umožňuje inštalatérovi zabudnúť na problém "priamych" alebo "krížových" pripojení.

Hlavné vlastnosti TL-SF1005D:

Všetkých 5 10/100 Mb RJ45 portov v technológii Auto MDI / MDIX,
Spoločlivé prepínanie paketov v režime Store a Forward (zapamätať si a odoslať),
V súlade so štandardom Flow Control (IEEE802.3x v plnom duplexe a spätný tlak v polovičnom duplexe),
Bezventilátorové zariadenie zaisťujúce tichú prevádzku,
Externé napájanie.
Podporované štandardy: IEEE 802.3, IEEE802.3u
Protokol prístupu k odkazu: CSMA / CD
Podporované rýchlosti: 10/100 Mbps full-duplex / half-duplex, autonegotiation, auto MDI-x
Vyrovnávací pamäť: 512 Kbit
Tabuľka MAC: 1K
Napájanie: Externý zdroj, DC 7,5V / 1A

Základné údaje:

Normy: IEEE 802.3 / u
Medené porty: 5x 10/100 Mbps RJ-45
Auto MDI / MDI-X Crossover Áno
Automatické vyjednávanie rýchlosti (Nway): áno
Prepínanie/rýchlosť: Uložiť a poslať ďalej
Riadenie toku paketov: Flow-Control, Back-Pressure
Prepínacia kapacita [Gbps]: 1,0
Rýchlosť preposielania paketov: 14 880 pps (10 Mbps), 148 800 pps (100 Mbps)
Typ krytu: stolný, plastový
Vonkajšie rozmery: 140x85x30 mm
Prípustná prevádzková teplota: 0°C - 40°C
Prípustná vlhkosť okolia: 10% - 90%, nekondenzujúca
Napájanie: 12V DC 0,35A napájanie, ~ 230V AC
Certifikáty: CE

Prístavy

Moc
Bez ventilátora
Rozmery (ŠxHxV)
Spotreba energie

5 portov RJ45 10/100 Mbps
Externé napájanie (výstup - 5V / 0,6A)
Áno
103,5 x 70 x 22 mm (4,1 x 2,8 x 0,9 palca)
Maximum: 2,2 W (220 V / 50 Hz)

Spôsob prenosu

Uložiť a poslať ďalej