

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/univerzlny-mera-ms2115a-mastech-p-24111.html>

Univerzálny merač MS2115A Mastech.

Včetně DPH	98.68 €
Bez DPH	82.23 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00737746
Výrobce	MASTECH

Popis produktu

Univerzálny merač MS2115A Mastech.

Bezdotykový detektor napätia v svorkách, ktorý umožňuje lokalizovať vodiče pod napätím, napríklad v stene.

špecifikácia:

- Výber meracieho rozsahu: automatický a manuálny
- Ochrana proti preťaženiu: ÁNO
- Maximálne povolené napätie medzi koncom merania a zemou: DC 100 V / AC 750 V
- Prevádzková výška: maximálne 2000 m
- Displej: LCD
- Maximálna zobrazená hodnota: 6000 číslic
- Indikátor polarizácie: Automatická detekcia - znamená zápornú polaritu
- Pretečenie meracieho rozsahu: 0 na displeji OL
- Vzorkovacia frekvencia: Približne 4-krát za sekundu
- Displej jednotky: Má funkciu a zobrazenie napájacieho zariadenia
- Automatické vypnutie: Po 15 min
- Napájanie: DC 9V
- Typ batérie: NEDA1604 / 6F22
- Indikátor slabšej batérie: ÁNO na displeji
- Teplotný koeficient: Menej ako 0,1 x
- Pracovná teplota: 18°C 28 °C
- Skladovacia teplota: -10 ° C + 50 °C
- Rozmery: 238 x 92 x 50 mm
- Hmotnosť: 420 g
- Striedavý prúd: 60 A / 600 A / 1000 A
- Striedavé napätie: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V
- Jednosmerný prúd: 60 A / 600 A / 1000 A
- Nárazový prúd: 60 A / 600 A / 1000 A
- Jednosmerné napätie: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1 000 V
- Frekvencia: 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz
- Impedancia: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm
- Test continuity: ÁNO
- Kapacita: 9,99 nF / 99,99 nF / 999,9 nF / 9,999 uF / 99,99 uF / 999,9 uF / 9,999 mF / 99,99 mF