

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/univerzalny-meter-model-ut171a-p-9516.html>

Univerzálny meter model UT171A

Včetně DPH	201.92 €
Bez DPH	168.27 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00908108
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

Jednosmerné napätie: 400mV / 4V / 40V 400V / 1000V; $\pm (0,025 \% + 5)$
Striedavé napätie: 400mV / 4V / 40V 400V / 750V; $\pm (0,4 \% + 40)$
jednosmerný prúd: 400 uA / 4000 uA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A; $\pm (0,15 \% + 2)$
striedavý prúd: 400 uA / 4000 uA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A; $\pm (0,75 \% + 5)$
Odpor: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm; $\pm (0,05 \% + 2)$
Kapacita: 4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 uF / 40 uF / 400 uF / 4 mF / 40 mF; $\pm (2,5 \% + 40)$
Frekvencia: 10 Hz-10 MHz; $\pm (0,01 \% + 5)$
Maximálne čítanie: 40 000
Automatická / manuálna zmena meracích rozsahov
Skutočné RMS
Šírka pásma: 100 kHz
Test diódy: cca. 3 V
Kontinuita okruhu
Meranie pracovného cyklu: 1% -99%
NCV - Funkcia detekcie elektrického poľa
Záznam max / min hodnôt
Relatívny režim merania
Záznam meraní: 999
USB vstup
Podsvietený LCD displej
Analogový stĺpcový graf
Varovanie pred nesprávne zvolenými meracími zásuvkami
Indikátor slabšej batérie
Automatické vypnutie: po cca. 15 minút
Ochrana vstupného obvodu
Vstupná impedancia jednosmerného prúdu: približne 1 GOhm

Napájanie: 6x AA 1,5V
Veľkosť displeja: 70,6 x 49,5 mm
Rozmery produktu: 206 x 95 x 55 mm
Hmotnosť produktu: 384 g