

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/univerzalny-meter-ms6818-mastech-p-24125.html>

Univerzálny meter MS6818 Mastech.



Včetně DPH	252.63 €
Bez DPH	210.52 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00737883
Výrobce	MASTECH

Popis produktu

Univerzálny meter MS6818 Mastech.

Tento lokátor je profesionálne zariadenie, ktoré umožňuje užívateľovi presne určiť priebeh existujúcich inštalácií. Ľahko deteguje káble a potrubia pod napätím. Skladá sa z dvoch základných prvkov: vysielачa a prijímača.

Úlohou vysielачa je vyslať elektrický signál do testovaného drôtu alebo kovového potrubia, ktorý je zodpovedný za generovanie elektromagnetického poľa. Po priblížení meracej sondy prijímača k testovanému káblu alebo potrubiu je detekované elektromagnetické pole generované vysielачom a na LCD displeji prijímača sa zobrazí príslušná informácia o polohe testovaného objektu. Vygeneruje sa aj akustický signál.

Vysielач môže fungovať aj ako meradlo striedavého alebo jednosmerného napätia vyskytujúceho sa v danom kábli a zároveň informuje užívateľa o nebezpečenstve spojenom s výskytom vysokého napätia.

Vysielач

Frekvencia výstupného signálu

125 kHz

Rozsah meraných napätí

DC 12 - 400 V +/- 2,5 %

AC 12 - 400 V (50 - 60 Hz) +/- 2,5 %

Displej

Maximálne napätie medzi testovacími zásuvkami

LCD

Moc

400V AC/DC

Spotreba energie

9V batéria

Poistka

Min 31 mA, max 115 mA

Rozsah pracovných teplôt

0,5 A 500 V 6,3 x 32 mm

Rozsah skladovacích teplôt

0 stupňov C..... 40 stupňov C.

Rozmery

-20 stupňov C.... 60 stupňov C.

Váhy

190 x 89 x 42,5 mm

Prijímač

420 g

Prevádzkový režim

unipolárna / bipolárna / jednoduchá slučka

Displej

LCD

Moc

6x 1,5V AAA

Spotreba energie

Min 32 mA, max 89 mA

Rozsah pracovných teplôt

0 stupňov C.... 40 stupňov C.

Rozsah skladovacích teplôt

-20 stupňov C.... 60 stupňov C.

Rozmery

241 x 78 x 38,5 mm

Váhy

350 g