

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/univerzlny-meter-uni-t-pro-ut195ds-p-20077.html>

Univerzálny meter Uni-T PRO UT195DS

Včetně DPH	187.73 €
Bez DPH	156.44 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	19 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	001002670
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

ROZSAHY MERANIA

- Jednosmerné napätie: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1 000 V $\pm$ (0,5 % + 3)
- Striedavé napätie: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V / LoZ 600 V / LPF 6 ~ 750 V $\pm$ (0,7 % + 3)
- Jednosmerný prúd: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A $\pm$ (0,8 % + 3)
- Striedavý prúd: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A $\pm$ (1 % + 3)
- Odpor: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm$ (0,8 % + 2)
- Kapacita: 6 nF / 60 nF ~ 600 uF / 6 mF ~ 60 mF; $\pm$ (3 % + 5)
- Frekvencia: 100Hz ~ 40MHz $\pm$ (0,1% + 4)
- Faktor plnenia: 0,1 % -99,9 %
- Test diód
- Kontrola kontinuity

DODATOČNÉ FUNKCIE

- Automatická / manuálna zmena meracích rozsahov
- Meranie striedavého napätia pre zdroje s nízkou vnútornou impedanciou (LoZ)
- Meranie striedavého napätia s dolnopriepustným filtrom (LPF)
- Meranie AC + DC
- Skutočné RMS
- Meranie špičkovej hodnoty
- Relatívny režim merania
- Záznam MAX / MIN hodnôt
- Test sledu fáz: 600V
- Automatické vypnutie
- Indikátor slabej batérie
- Mrázenie posledného čítania
- Analógový stĺpcový graf: 31 segmentov (počet meraní: 20 / s)
- Duálny displej
- Automatické podsvietenie LCD obrazovky
- Bateria
- Maximálne čítanie: 6000

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

- Napájanie: 9V batéria (6F22 / 6LR61)
- Veľkosť displeja: 66 x 51 mm
- Počet meraní: 5 / s
- Rozmery produktu: 206,5 x 95,5 x 61 mm
- Hmotnosť produktu: 450 g
- Príslušenstvo: batéria, testovacie káble, puzdro, CD

