

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/univerzalny-meter-uni-t-ut139c-p-4446.html>

Univerzálny meter UNI-T UT139C

Včetně DPH	60.72 €
Bez DPH	50.60 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	100 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00031004
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

špecifikácia:

Rozsahy merania:

- Jednosmerné napätie: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 600 V $\pm$ (0,5 % + 2)
- Striedavé napätie: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 600 V $\pm$ (0,8 % + 3)
- Jednosmerný prúd: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm$ (0,7 % + 2)
- Striedavý prúd: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm$ (1 % + 3)
- Odpor: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm$ (0,8 % + 2)
- Kapacita: 9,999 nF / 99,99 nF $\sim$ 999,9 μ F / 9,999 mF $\sim$ 99,99 mF $\pm$ (4 % + 5)
- Frekvencia: 9,999 Hz $\sim$ 9,999 MHz $\pm$ (0,1 % + 4)
- Teplota: 40 °C $\sim$ 1000 °C $\pm$ (1 % + 3); -40 °F $\sim$ 1832 °F $\pm$ (1,5 % + 5)
- Faktor plnenia: 0,1 % -99,9 %
- Test diódy: cca. 3 V
- Kontrola kontinuity

Pridané vlastnosti:

- Automatická / manuálna zmena meracích rozsahov
- Filter na elimináciu vysokofrekvenčného šumu, ktorý môže ovplyvniť presnosť merania (VFC)
- Detekcia elektrického poľa (NCV)
- Skutočné RMS
- Automatické vypnutie: cca. 15 minút
- Indikátor slabej batérie
- Mrazenie posledného čítania
- Relatívny režim merania
- Záznam MAX / MIN hodnôt
- Podsvietený LCD displej
- Maximálne čítanie: 6000

Všeobecné vlastnosti:

- Vstupná impedancia merania napätia: cca. 10 MOhm
- Napájanie: 2x 1,5V batéria (R06)
- Veľkosť displeja: 58 x 36 mm
- Rozmery produktu: 175 x 81 x 48,5 mm
- Hmotnosť produktu: 370 g
- Príslušenstvo: batérie, testovacie káble, teplotná sonda