

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/univerzalny-meter-uni-t-ut139s-p-20078.html>

Univerzálny meter Uni-T UT139S

Včetně DPH	74.71 €
Bez DPH	62.26 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	216 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	001002689
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

ROZSAHY MERANIA

Jednosmerné napätie: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V $\pm$ (0,5 % + 2)Striedavé napätie: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / LPF 600 V / LoZ 600 V $\pm$ (0,8 % + 3)Jednosmerný prúd: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm$ (0,7 % + 2)Striedavý prúd: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm$ (1 % + 3)Odpor: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm$ (0,8 % + 2)Kapacita: 9,999 nF / 999,9 μ F / 99,99 mF; $\pm$ (4 % + 5)Frekvencia: 9 999 Hz ~ 9 999 MHz; $\pm$ (0,1 % + 4)Teplota: -40 °C ~ 1000 °C $\pm$ (1 % + 4); -40 °F ~ 1832 °F $\pm$ (1,5 % + 5)

Faktor plnenia: 0,1 % -99,9 %

Test diód

Kontrola kontinuity

DODATOČNÉ FUNKCIE

Automatická / manuálna zmena meracích rozsahov

Meranie striedavého napätia pre zdroje s nízkou vnútornou impedanciou (LoZ)

Detekcia elektrického poľa (NCV)

Nízkopriepustný filter (LPF)

Skutočné RMS

Relatívny režim merania

Záznam MAX / MIN hodnôt

Automatické vypnutie

Indikátor slabej batérie

Mrazenie posledného čítania

Analogový stĺpcový graf

Podsvietený LCD displej

Maximálne čítanie: 6000

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

Napájanie: 2x 1,5V AA batéria

Veľkosť displeja: 58 x 36 mm

Rozmery produktu: 175 x 81 x 48,5 mm

Hmotnosť produktu: 345 g

Príslušenstvo: batérie, testovacie káble, teplotná sonda