

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/univerzlny-meter-uni-t-ut71d-p-1637.html>

Univerzálny meter UNI-T UT71D

Včetně DPH	232.78 €
Bez DPH	193.98 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	100 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00031677
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

špecifikácia:

Rozsahy merania:

- Jednosmerné napätie: 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1 000 V $\pm$ (0,025 % + 5)
- Striedavé napätie: 4V / 40V / 400V / 1000V $\pm$ (0,4% + 30)
- Jednosmerný prúd: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 10 A $\pm$ (0,1 % + 15)
- Striedavý prúd: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 10 A $\pm$ (0,7 % + 15)
- Odpor: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm $\pm$ (0,3 % + 8)
- Kapacita: 40 nF / 400 nF / 4 μ F / 40 μ F / 400 μ F / 4 mF / 40 mF $\pm$ (1 % + 20)
- Frekvencia: 40 Hz / 400 Hz / 4 kHz / 40 kHz / 400 kHz / 4 MHz / 40 MHz $\pm$ (0,01 % + 8)
- Teplota: -40 ~ 1000 °C $\pm$ (1% + 30); -40 ~ 1832 °F $\pm$ (1,5 % + 50)
- Faktor plnenia: 10-90%
- Percento prúdu v slučke 4-20 mA: 0-100 %
- Test diód
- Kontrola kontinuity

Pridané vlastnosti:

- Automatická zmena meracích rozsahov
- Merania AC + DC
- Analógový stĺpcový graf
- Skutočné RMS
- Zaznamenajte špičkové hodnoty
- Záznam MAX / MIN hodnôt
- Funkcia relatívneho merania
- Mrazenie posledného čítania
- Zaznamenajte a vymažte namerané hodnoty
- Vyvolanie zapamätaných hodnôt
- Prenos dát
- Automatické vypnutie
- Indikátor slabej batérie
- Funkcia nastavenia
- podsvietenie LCD obrazovky
- Hlavný displej + dva pomocné
- Maximálne čítanie: 40 000

Všeobecné vlastnosti:

- Optický konektor
- Poistka: 10A
- Napájanie: 9V batéria (6F22)
- Displej: 73 x 50 mm
- Čistá hmotnosť: 384 g

-
- Rozmery: 200 x 93 x 40 mm
 - Príslušenstvo: Batéria, testovacie káble, stupienok