

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/vkonov-klieov-mera-a-pokodenie-ac-kew2062-1000kwkvakvar-cat-iv-300v-p-33294.html>

Výkonový kliešťový merač a poškodenie. AC KEW2062 1000kW/kVA/kVar, CAT IV 300V

Včetně DPH	886.33 €
Bez DPH	738.61 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	1 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	105831
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

- Komplexné meranie veličín: Prúd, Napätie, Výkon, Harmonické, Fázová rotácia
- Súčasné zobrazenie napätia a frekvencie alebo výkonu a jeho faktora na LCD
- Indikácia obsahu jednotlivých harmonických do H30 na LCD
- Bluetooth komunikácia (KEW2060BT a KEW2062BT)

špecifikácia:

- Typy inštalácie: 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W
- Merania a parametre: Napätie, Prúd, Frekvencia, Činný výkon, Jalový výkon, Zdanlivý výkon, Účinník, ($\cos \theta$), Fázový uhol, (THD-R / THD-F), Fázový spin

ACV

- Rozsah: 1000V
- Presnosť: $\pm 0,7\% \pm 3c$ (40,0 - 70,0 Hz) $\pm 3,0\% \pm 5c$ (70,1 - 1 kHz)
- Con. vrchol: 1,7 alebo menej

ACA

- Rozsah: 40,00 / 400,0 / 1000 A (3 automatické rozsahy)
- Presnosť: $\pm 1,0\% \pm 3c$ (40,0 - 70,0 Hz) $\pm 2,0\% \pm 5c$ (70,1 - 1 kHz)
- Con. vrchol: 3 alebo menej pre rozsahy 40,00A / 400,0A, 3 alebo menej pre 1500A (špička) pre rozsahy 1000A

Frekvencia:

- Rozsah zobrazenia: 40,0 - 999,9 Hz
- Presnosť: $\pm 0,3\% \pm 3c$

Aktívny výkon:

- Rozsah: 40,00 / 400,0 / 1000 kW
- Presnosť: $\pm 1,7\% \pm 5c$ (PF1, sínus, 45-65Hz)

Jalový výkon:

- Rozsah: 40,00 / 400,0 / 1000 kVA
- Presnosť: $\pm 1c$ pre každú vypočítanú hodnotu, súčet chýb pre každý kanál 3P3W: $\pm 2c$, 3P4W: $\pm 3c$

Zdanlivá sila:

-
- Rozsah: 40,00 / 400,0 / 1000 kVa
 - Presnosť: $\pm 1c$ pre každú vypočítanú hodnotu, súčet chýb pre každý kanál 3P3W: $\pm 2c$, 3P4W: $\pm 3c$)

Účinník:

- Rozsah zobrazenia: -1,000 - 0,000 - + 1,000
- Presnosť: $\pm 1c$ pre každú vypočítanú hodnotu, súčet chýb pre každý kanál 3P3W: $\pm 2c$, 3P4W: $\pm 3c$)

Fázový uhol (iba 1P2W):

- Rozsah zobrazenia: -180,0 - 0,0 - +179,9
- Presnosť: $\pm 3,0^\circ$

Harmonické RMS:

- Poradie merania: H1 - H30
- Presnosť: $\pm 5,0 \text{ } \mu\text{V} \pm 10c$ (H1 - H10) $\pm 10 \text{ } \mu\text{V} \pm 10c$ (H11 - H20) $\pm 20 \text{ } \mu\text{V} \pm 10c$ (H21 - H30)

Obsah harmonických THD-R / THD-F

- Rozsah zobrazenia: 0,0 % - 100,0 %
- Presnosť: $\pm 1c$
- Odstredovanie fáz: ACV 80 - 1100 V (45 - 65 Hz)
- Ďalšie funkcie: MAX / MIN / AVG / PEAK, Podržanie dát, Bluetooth (KEW 2060BT, KEW 2062BT), Podsvietenie, Automatické vypnutie