

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/vysokonapov-laboratorny-napjac-zdroj-spn6000a-6kv-3-5ma-dc-mcp-p-8364.html>

## Vysokonapäťový laboratórny napájací zdroj SPN6000A 6kV / 3,5mA DC MCP

Všetnē DPH **282.43 €**Bez DPH **235.36 €**Dostupnosť **Vypredané**Katalogové číslo **104663**Výrobce **MCP**

### Popis produktu

#### TECHNICKÉ DÁTA CHARAKTERISTIKY

- Plynulá regulácia výstupného napätia v celom rozsahu
- Práca v režime stabilizácie výstupného napätia CV
- Prídavný zdroj konštantného napätia AC
- Prídavný výstup s ochranou vo forme sériového odporu 50 Ω
- Ochrana proti skratu a preťaženiu

ŠPECIFIKÁCIA Výstup 1 - Napätie max. [V] Výstup 1 - Prúd max. [A] Výstup 3 (nezávislý) - Napätie [V] Výstup 3 (nezávislý) - prúd [A]

6k 3,5 m 6.3 3

- Napájacie napätie
  - 230VAC + -10%, 50/60Hz
- Presnosť čítania
  - NapätiePresnosť [%]
  - 0,2
  - 2.5

Presnosť [číslice]  
2  
plný rozsah

- Faktor stabilizácie zaťaženia
  - CV napätie
    - 0,5 %
- Bezpečnosť
  - ochrana proti skratu (obmedzenie záťažového prúdu)
- Maximálny výstupný výkon
  - 2 AC výstup: 19VA
  - Výstup 1 DC: 5W

#### Producent

- MCP

#### Krajina pôvodu

- Čína

#### Dodržiavanie noriem

- PN-EN61010-1 (druhé vydanie)

#### Elektromagnetická kompatibilita

- 
- PN-EN55024
  - PN-EN55022
  - PN-EN61000-3-3
  - PN-EN61000-3-2

#### Certifikáty

- Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
- Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

#### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Displej
    - Analógový indikátor
      - Analógový ukazovateľ triedy 2.5
  - Rozmery a hmotnosť
- | Výška (L) [mm] | Šírka [mm] |
|----------------|------------|
| 154            | 108        |

| Hĺbka [mm] |
|------------|
| 240        |

| Hmotnosť [g] |
|--------------|
| 4,5 kg       |

#### Štandardná výbava

- Náhradná poistka
- Používateľská príručka