

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/wifi-karta-tp-link-tl-wn781nd-pci-e-atheros-rpsma-150-mbps-p-16614.html>

WiFi karta TP-LINK TL-WN781ND, PCI-E, Atheros, RPSMA, 150 Mbps

Včetně DPH	15.85 €
Bez DPH	13.20 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	18 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00979160
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Karta TP-LINK TL-WN781ND poskytuje výkon typu end-to-end pre pripojenia medzi serverom a infraštruktúrou prepínačov a potom cez konektor PCI Express ku koncovým pracovným staniciam. Zariadenie je vhodné pre všetky štandardné konektory PCI Express: x1, x2, x8 alebo x16. V porovnaní so štandardnými sieťovými adaptérmí PCI poskytuje karta väčšiu šírku pásma, spoľahlivosť a funkčnosť. Rýchle a spoľahlivé internetové pripojenie vám umožní sťahovať súbory zo siete, telefonovať a prenášať video.

Zariadenie TL-WN781ND umožňuje vďaka prevádzke v štandarde IEEE 802.11n nastaviť bezdrôtové pripojenie s vyššou rýchlosťou a dosahom v porovnaní s produktmi pracujúcimi v štandarde 11g. Prenos dát rýchlosťou až 150 Mb/s zabezpečuje vysokú efektivitu práce, umožňuje sťahovanie súborov zo siete, telefonovanie cez internet a prenos videa.

Špecifikácia:

Hardvérové vlastnosti:

- Porty: PCI Express
- Rozmery (Š x H x V): 120,8 x 78,5 x 21,5 mm (4,8 x 3,1 x 0,8 palca)
- Typ antény: Odnímateľná, všesmerová (RP-SMA)
- Zisk antény: 2 dBi

Vlastnosti bezdrôtového prenosu:

- Bezdrôtové štandardy: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Pracovná frekvencia 2,4 - 2,4835 GHz
- EIRP: 20 dBm
- Bezdrôtové prevádzkové režimy: Ad-Hoc / Infrastructure
- Bezdrôtové zabezpečenie: 64/128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK
- Modulácia: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

Prenosová rýchlosť:

- 11n: Až 150 Mbps
- 11g: až 54 Mbps
- 11b: Až 11 Mbps

Čitlivosť prijímača:

- 130M: -68 dBm @ 10% PER
- 108M: -68 dBm @ 10% PER
- 54M: -68 dBm @ 10% PER
- 11M: -85 dBm @ 8% PER
- 6M: -88 dBm @ 10 % PER
- 1M: -90 dBm @ 8% PER

Ďalší:

- Certifikáty: CE, FCC, RoHS
- Systémové požiadavky: Windows 7 (32/64bit.), Windows Vista (32/64bit.), Windows XP (32/64bit.), Windows 8 (32/64bit.)
- Prevádzková teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
- Skladovacia teplota: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
- Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 90% bez kondenzácie
- Skladovacia vlhkosť: 5% ~ 90% bez kondenzácie
- Obsah balenia: Bezdrôtový sieťový adaptér, Anténa, CD, Stručná príručka