

Zvárač mma 10-140A



Včetně DPH	55.94 €
Bez DPH	46.62 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	1927 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	041374337
Výrobce	Rebel

Popis produktu

Topánky do každého počasí

Rebel RB-1040 zo série Rebel Tools je zvarací stroj, ktorý poskytuje maximálnu mobilitu a pohodlie. Vďaka svojej kompaktnej veľkosti sa ľahko zmestí do domácej dielne, ako aj na akékoľvek pracovisko. Či už ste na stavenisku alebo na ťažko dostupnom mieste, Rebel je vždy v prevádzke.

Bezpečnosť práce

Bezpečnosť je našou prioritou, preto je zvarací stroj Rebel vybavený tepelnou a prepäťovou ochranou. Vďaka tomu sa môžete pokojne sústrediť na svoju prácu bez obáv z možného preťaženia. Parametre zvarania môžete tiež kedykoľvek skontrolovať a nastaviť na prehľadnom LED displeji.

Vysoká funkčnosť

Zvárač RB-1040 zaručuje vďaka svojim parametrom a vysokej funkčnosti vynikajúcu kvalitu zvaru. Prítomnosť možnosti horúceho štartu automaticky zvyšuje prúd na začiatku zvarania, čo uľahčuje zapálenie oblúka. Sila oblúka na druhej strane upravuje parametre oblúka, aby sa zabezpečila stabilita a kontrola počas zvarania, a funkcia Anti stick pomáha zabrániť prilepeniu elektródy na zvaraný materiál, čím sa minimalizujú prestoje a poškodenie elektródy.

Univerzálne použitie

Kompaktná zväračka Rebel ponúka aj vysokú úroveň všestrannosti. Prístroj poskytuje vynikajúce výsledky zvarania po použití odporúčaných kyslíkych a celulókových elektród s maximálnym priemerom 3,2 mm. To zaručuje spoľahlivosť a výkon bez ohľadu na vaše preferencie zvarania.

Pohodlie pri používaní

Pri zváraní v rôznych podmienkach vám dlhé drôty umožnia udržať plnú kontrolu a pohodlie. S ohľadom na to je Rebel RB-1040 vybavený 130 cm napájacím káblom, ktorý umožňuje slobodu a prístup k rôznym bodom zvárania. Súprava obsahuje aj 90 cm uzemňovací vodič na pripojenie zváracieho stroja a zváraného materiálu, ako aj 130 cm drôt elektródy, ktorý umožňuje správne pripojenie elektródy.

----- VŠEOBECNÉ

VLASTNOSTI

Kompaktný dizajn

LED displej Prepäťová a tepelná ochrana

Možnosť napájania z 10 kW generátora

Funkcie: Sila oblúka, Horúci štart, Anti stick

----- TECHNICKÉ

ÚDAJE

Maximálny priemer elektródy: 3,2 mm

Odporúčané elektródy: kyslé, celulózové

Vstupné napätie: 230V $\pm$ 10%

Vstupný prúd: max. 26,8 A

napätie naprázdno: 80 V

Výstupné napätie: 25,6 V

Účinnosť: 85%

Vstupný výkon: max. 4.1 KW

Rozsah prúdu: 10 - 140 A

Pracovný cyklus: 20% (pri 40 °C)

Priemer drôtu: 12 mm²

Trieda odolnosti: IP21S

Dĺžka napájacieho kábla: 130 cm

Dĺžka kábla: 130 cm (elektróda) / 90 cm (hmotnosť)

Prevádzková teplota: 0 °C - 40 °C

Rozmery: 23 x 10 x 14,5 cm

Hmotnosť: 4 kg

Obsahuje: kábel elektródy, uzemňovací kábel, návod na použitie